Unités de filtration Steritop pour flacons



Pour filtrer dans des flacons des volumes de 150 ml à 1 l.

- **Pour tous flacons de col 33 ou 45 mm**
- **Stériles, emballage individuel**
- **Support : polystyrène**
- **Surface de filtration : 40 cm²**
- **Température d'utilisation : 45 °C maximum**
- **Membrane Express Plus 0,22 µm PES**

Le flacon de stockage est à commander séparément.

Préfiltre pour solution difficile

Référence	Désignation	Unité d'emb.	CHF
051259	Préfiltre pour solution difficile	100 membranes	NC -

Volume entonnoir (ml)	Taille des pores (µm)	Unités/ carton		Steritop 33 mm	Steritop 45 mm	Flacons vides stériles en PS col 45 mm sans filtre
			ø col (mm)	33	45	-
150	0,22	12	Référence	-	051266B	-
			CHF/carton	-	NC -	-
250	0,22	12	Référence	-	051267B	-
			CHF/carton	-	NC -	-
500	0,22	12	Référence	051263	051268B/051806B*	051273B
			CHF/carton	NC -	NC - / NC -	NC -
1000	0,22	12	Référence	-	051269B	051274B
			CHF/carton	-	NC -	NC -

* Membrane Durapore PVDF

Unités de filtration Millicup Flex

NOUVEAU



- **Compatibles avec les membranes de diamètre 47 mm**
- **Volume d'entonnoir 250 ml**
- **Pour flacons à col GL-45 (non inclus)**
- **Version semi-réutilisable : lot de 10 entonnoirs avec 2 supports membranes et 2 raccords pour tuyaux**
- **Version à usage unique : lot de 10 entonnoirs avec 10 supports membranes et 10 raccords pour tuyaux**
- **Pour filtration des solutions aqueuses et organiques**
- **Support : polypropylène**
- **Non stériles**

Référence	Désignation	CHF les 10
236133	Unité de filtration Millicup Flex semi-réutilisable	NC -
236134	Unité de filtration Millicup Flex à usage unique	NC -

Unités de filtration Steriflip



Pour filtrer sous vide des volumes inférieurs à 50 ml.

- **Constituées d'un raccord à double pas de vis muni d'une membrane, d'une sortie à vide et d'un tube 50 ml**
- **Stérile gamma, emballage individuel, usage unique**
- **Avec bouchon**
- **Principe : il suffit de fixer le Steriflip sur le tube de 50 ml, de retourner l'ensemble et d'appliquer le vide**
- **Eliminent tout transfert de filtrat et évitent tout risque de contamination**

Dispositif	MBS / polypropylène
Raccords d'entrée	Filetage double pas avec prise de vide
Raccords de sortie	Filetage double pas pour tube à centri. 50 ml
Surface de filtration	7 cm²
Volume traité / mort	50 ml / 600 µl
Température d'utilisation max.	45 °C

Référence	Désignation	Membrane	Unités/ carton	CHF/ carton
051185	Stériflip-GP	PES 0,22 µm	25	NC -
051637	Stériflip-GV	PVDF 0,22 µm	25	NC -
051703	Stériflip-HV	PVDF 0,45 µm	25	NC -
051805	Stériflip-NY	Nylon 20 µm	25	NC -
051789	Stériflip-NY	Nylon 40 µm	25	NC -
051790	Stériflip-NY	Nylon 60 µm	25	NC -
051791	Stériflip-NY	Nylon 100 µm	25	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
051187	Entonnoir de 50 ml pour Steriflip	25	NC -