Entonnoirs filtrants à fritté



Identification	Vol (ml)	Ø plaques (mm)	Ø tige (mm)	H. (mm)	Ø int (mm)		Fritté N °1 100 - 160 µm	Fritté N °2 40 - 100 µm	Fritté N °3 16 - 40 µm	Fritté N °4 10 - 16 µm	Fritté N °5 1 - 1,6 µm
3 D	50	35	10	130	40	Réf.	080557-1	080557-2	080557-3	080557-4	080557-5
						CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
11 D	75	45	10	130	56	Réf.	080558-1	080558-2	080558-3	080558-4	080558-5
						CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
17 D	125	60	10	140	71	Réf.	080559-1	080559-2	080559-3	080559-4	080559-5
						CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
25 D	500	95	22	200	106	Réf.	080560-1	080560-2	080560-3	080560-4	080560-5
						CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
26 D	1000	120	22	320	135	Réf.	080561-1	080561-2	080561-3	080561-4	080561-5
						CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
151 D	4000	175	30	400	202	Réf.	080562-1	080562-2	080562-3	080562-4	-
						CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	-

Entonnoirs Büchner filtrants, tige avec rodage



- Entonnoirs Büchner avec disque en verre fritté
- En verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Utiles quand les papiers filtres classiques seraient détruits par des acides et des alcalins
- Rodage mâle sur tige d'écoulement pour l'adapter directement sur des fioles à vide Büchner Quickfit®

Référence	Ø approx. fritté (mm)	Ø approx. entonnoir (mm)	Rodage mâle CN	Porosité disque fritté (µm)	CHF
232572	55	71	19/26	3	NC -
232565	55	71	24/29	3	NC -
232566	55	71	29/32	3	NC -

Entonnoirs Buchner en verre borosilicaté à fente



Entonnoirs filtrants en verre borosilicaté 3.3 de type Buchner.

Référence	Volume (ml)	ø (mm)	CHF
046566	70	45 - 48	NC -
046567	125	55 - 60	NC -
046568	220	70 - 73	NC -
046569	500	90 - 95	NC -
046570	1000	110 - 120	NC -

Entonnoirs en verre Duran® filtrants coniques à fritté



Référence	Identification	Porosité	Volume (ml)	Ø (mm)	Ø plaque (mm)	Ø tige (mm)	Hauteur (mm)	CHF
080555	39 D	16 - 40 µm	25	55	25	8	100	NC -
080556	39D	10 - 16 µm	25	55	25	8	100	NC -

Entonnoirs Büchner filtrants avec prise de vide



- Entonnoirs Büchner pour filtration sous vide avec disque en verre fritté
- En verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Permet la filtration de solutions ne pouvant être filtrées par papiers filtres qui ne résistent pas aux acides et alcalins
- Avec rodage mâle Quickfit® pour permettre une filtration directe dans des fioles coniques Quickfit® pour vide

Référence	Capacité nominale (ml)	Rodage CN	Ø bord (mm)	Ø fritté (mm)	Degré porosité (µm)	CHF
232571	30	19/26	40	30	3	NC -
232567	80	24/29	50	40	3	NC -
232568	125	24/29	71	60	3	NC -