Bouchons à vis GL45 en aluminium DURAN®

NOUVEAU



- Alternatives aux bouchons en plastique
- En aluminium, exempts de plastique hydrocarbone (plastifiant, phtalates,...)
- Résistants à des températures allant jusqu'à +260 °C (dépyrogénisation ou stérilisation à l'air chaud) ; permettent le stockage à basse température
- Compatibles avec les bouteilles DURAN® allant de 100 ml à 20 l
- Septum fourni non monté pour une manipulation aisée et la possibilité de le remplacer
- La surface du bouchon permet une ouverture et fermeture même lorsque le bouchon est mouillé ou en portant des gants
- Matériau conducteur, dissipation ESD
- Existent en version fermée avec un joint coaté PTFE ou ouverte à utiliser avec un septum ou bouchon
- Fermeture sécurisée grâce au joint coaté PTFE USP <88> Class VI
- La version ouverte peut être utilisée avec le septum en caoutchouc bromobutyl DURAN® GL 45 ou les septa en silicone
- Le bouchon en plastique de 45 mm en option scelle le capuchon ouvert (ouverture)
- Pour le stockage d'échantillons sensibles, pharma API

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
096960	Bouchon GL45 joint résistant aux hautes températures en silicone coaté PTFE	10	NC -
096961	Bouchon avec ouverture 34 mm	10	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
096962	Bouchon phénolique compatible avec bouchon en aluminium référence 096961	10	NC -
096963	Joint de remplacement de PTFE 43,5 x 3 mm	10	NC -
096035	Septum en bromobutyl préperçé pour bouchon GL45 à ouverture centrale	10	NC -
083461	Septum en silicone (catalysé au péroxyde) pour bouchon GL45 42,7 x 3 mm	100	NC -

Bouchon GL45 et GL25 à ouverture centrale et septum adaptés



- Adaptés aux bouchons GL45 à ouverture centrale 34 mm et GL25 à ouverture centrale 15 mm
- Perçage facile du septum avec une seringue

Septum Bromobutyl

- Faiblement perméable à la majorité des gaz, air, humidité
- Adapté à la conservation des produits sensibles à l'oxygène, cultures anaérobies
- En élastomère bromobutyl de haute qualité
- Températures d'utilisation : -50 à +121 °C
- Autoclavable à 121 °C 20 minutes

Septum silicone-PTFE

- En silicone revêtu PTFE, souple pour pénétration aisée de l'aiguille et étanchéité après perçage
- Haute résistance chimique
- Etanchéité aux liquides
- Températures d'utilisation : -50 à +180 °C
- Autoclavable à 121 °C 15 minutes
- Stérilisation chaleur sèche jusqu'à 180 °C

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
090367	Bouchon GL45 en PBT rouge, ouverture centrale 34 mm	10	NC -
096359	Bouchon GL25 en PBT rouge, ouverture centrale 15 mm	10	NC -
096035	Septum bromobutyl prépercé pour bouchon GL45 à ouverture centrale	10	NC -
096036	Septum silicone PTFE à percer pour bouchon GL45 à ouverture centrale	10	NC -
096358	Septum bromobutyl prépercé pour bouchon GL25 à ouverture centrale	10	NC -

Bouchons avec bague d'inviolabilité Duran®



Le bouchon avec bague d'inviolabilité en polypropylène Schott, pour flacon de laboratoire (filetage DIN) ISO 4796, assure la confidentialité du contenu de votre flacon.

- Filetage : GL 45
- Matériel de fabrication : polypropylène
- Température maximum d'utilisation : jusqu'à 140 °C
- Joint à lèvre en silicone recouvert de PTFE

Principe :
- à la première ouverture, la bague d'inviolabilité sera brisée, le contenu du flacon ne sera plus garanti ;
- après la première utilisation, possibilité de ré-utiliser le capuchon comme capuchon simple de flacon de laboratoire ;
- pas de perte de liquide grâce aux bagues anti-goutte en polypropylène.

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
090349	Capuchon à joint à lèvre	10	NC -
091848	Capuchon à joint silicone/PTFE	10	NC -