En verre borosilicaté

Flacons à scintillation 6 ml en verre



- Bouchons emballés séparement
- Flacons de 6 ml
- Standards ASTM type I classe A et USP type I
- En verre à faible taux de potassium
- Dimensions capuchon monté : 17 x 58 mm

Référence	Composition du bouchon	Joint bouchon	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
048454	Urea	Metal	15-425	1000	NC -

Flacons à scintillation 20 ml



- Flacons de 20 ml
- En verre borosilicate à faible taux de potassium
- Standards ASTM type I classe A et USP type I
- Dimensions capuchon monté : 28 x 61 mm
- Capuchon à vis attachés
- Livrés montés sur plateaux cloisonnés de 100 pièces

Référence	Composition du bouchon	Joint bouchon	Bouchon	Unités/ carton	CHF/ carton
052815	Polypropylène	Polyéthylène	22-400	500	NC -
048444	Polypropylène	Metal	22-400	500	NC -
048445	Urea	Metal	22-400	500	NC -
048446	Urea	Cone poly-seal	22-400	500	NC -
048885	Urea	Polyéthylène	22-400	500	NC -
442715	Polypropylène	Polyéthylène	24-400	500	NC -
048809	Polypropylène	Metal	24-400	500	NC -

Fioles de scintillation 20 ml en verre



Fiole de scintillation en verre borosilicaté KG-33. Le verre est exempt de potassium, présente un bruit de fond minimal.
Les fioles sont présentées sur des plateaux de 100 unités, avec repères alphanumériques.

- ø x h : 28 x 61 mm avec capuchon
- ø col : 22 mm
- Volume : 20 ml

Réf.	Type bouchon	Joint	Capuchon	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
045293	Urea	Liège - aluminium	Monté	100	500	NC -
045294	Polypropylène	PEL expansé	Monté	100	500	NC -
045295	Urea	Cône Polyseal	Monté	100	500	NC -
045296	Urea	Liège - aluminium	Non monté	100	500	NC -
045298	Urea	Cône Polyseal	Non monté	100	500	NC -