Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex®



Erlenmeyer avec bouchon vissant type PBT

Bouchons à vis PBT autoclavables et stérilisables à la vapeur sèche jusqu'à 180°C.

Réf.	Volume (ml)	ø x h (mm)	ø int. col (mm)	ø ext. col (mm)	Unité./ carton	CHF/ carton
211914	10	30 x 68	10	SVL15	10	**NC -**
211915	25	42 x 76	17	SVL22	10	**NC -**
211916	50	51 x 85	17	SVL22	10	**NC -**
211917	100	64 x 105	24	SVL30	10	**NC -**
211918	250	85 x 140	35	SVL42	10	**NC -**
211919	500	105 x 170	35	SVL42	10	**NC -**
211920	1000	131 x 215	35	SVL42	1	**NC -**
211921	2000	166 x 280	35	SVL42	5	**NC -**
211922	3000	187 x 315	35	SVL42	5	**NC -**

Les variantes

Col large

Erlenmeyer DURAN Super Duty



- **Avec graduations et zone de marquage blanches**
- **Code de traçabilité imprimé sur le flacon pour l'impression de certificats de lots**
- **En verre borosilicaté DURAN type 1**
- **Parois épaisses**
- **Bords et bec verseur renforcés**

		Col large			
Vol. (ml)	Unités/ carton	Ø x Ø col (mm)	Hauteur (mm)	Réf.	CHF/ carton
100	10	64 x 34	105	**091978**	**NC -**
250	10	85 x 50	140	**091979**	**NC -**
500	10	105 x 50	175	**091980**	**NC -**
1000	10	131 x 50	220	**091981**	**NC -**

Col étroit

Erlenmeyer DURAN Super Duty



- **Avec graduations et zone de marquage blanches**
- **Code de traçabilité imprimé sur le flacon pour l'impression de certificats de lots**
- **En verre borosilicaté DURAN type 1**
- **Parois épaisses**
- **Bords et bec verseur renforcés**

		Col étroit			
Vol. (ml)	Unités/ carton	Ø x Ø col (mm)	Hauteur (mm)	Réf.	CHF/ carton
25	10	42 x 22	75	**091970**	**NC -**
50	10	51 x 22	90	**091971**	**NC -**
100	10	64 x 22	105	**091972**	**NC -**
250	10	85 x 34	145	**091973**	**NC -**
500	10	105 x 34	180	**091974**	**NC -**
1000	10	131 x 42	220	**091975**	**NC -**
2000	10	166 x 50	280	**091976**	**NC -**
5000	1	220 x 52	365	**091977**	**NC -**

Erlenmeyer Pyrex® à usage intensif



Fioles Erlenmeyer graduées, col large, à usage intensif.

- **Grande résistance aux chocs grâce à la régularité de l'épaisseur des parois et du fond, ainsi que du col renforcé par un bourrelet**
- **Graduations indélébiles émaillées en blanc**
- **Base parfaitement plane optimisant l'agitation**

Réf.	Volume (ml)	ø ext. corps (mm)	ø ext. col (mm)	ø int. col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
232442	125	66	32	28	108	12	**NC -**
232447	250	81	39	36	134	12	**NC -**
232454	500	97	47	42	170	6	**NC -**
232460	1000	122	52	49	219	6	**NC -**
232465	2000	156	68	62	279	1	**NC -**

Erlenmeyer Pyrex® à usage intensif



Fioles Erlenmeyer graduées, col étroit, à usage intensif.

- **Grande résistance aux chocs grâce à la régularité de l'épaisseur des parois et du fond, ainsi que du col renforcé par un bourrelet**
- **Graduations indélébiles émaillées en blanc**
- **Base parfaitement plane optimisant l'agitation**

Réf.	Volume (ml)	ø ext. corps (mm)	ø ext. col (mm)	ø int. col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
231920	10	31	17	12	50	12	**NC -**
231928	25	41	21	14	65	12	**NC -**
231933	50	51	22	15	78	12	**NC -**
231942	125	67	28	24	114	12	**NC -**
231947	250	82	32	28	132	12	**NC -**
231954	500	101	37	32	176	6	**NC -**
231960	1000	129	47	40	216	6	**NC -**
231965	2000	160	50	43	268	1	**NC -**
231972	4000	206	57	43	356	1	**NC -**
231975	6000	235	67	43	410	1	**NC -**