Fioles jaugées MBL® classe A



- Conformes à la norme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Col muni d'un épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- Certifiées «H» marque
- Trait de jauge gravé
- Inscription émaillée en bleu
- Livrées avec certificat de conformité
- Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée

DWK LIFE SCIENCES

Fioles avec bouchon en PE (B)

Volume (ml)	Tolérance (+/-ml)	ø corps x h (mm)	ø int. col (mm)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
5	0,025	27 x 72	9,5	**090462**	5	**NC -**
10	0,025	32 x 92	9,5	**090463**	5	**NC -**
20	0,040	37 x 107	9,5	**090475**	5	**NC -**
25	0,040	39 x 112	10,2	**090476**	5	**NC -**
50	0,060	48 x 145	11	**090233**	5	**NC -**
100	0,100	61 x 175	13	**090234**	5	**NC -**
200	0,150	76 x 215	15,4	**090235**	5	**NC -**
250	0,150	80 x 225	15,4	**090236**	2	**NC -**
500	0,250	101 x 261	18,4	**090237**	2	**NC -**
1000	0,400	127 x 305	22	**090238**	2	**NC -**
2000	0,600	161 x 375	25	**090239**	1	**NC -**
5000	1,200	215 x 475	35	**090241**	1	**NC -**

Fioles jaugées classe A BLAUBRAND®



- La qualité constante BLAUBRAND®
- Classe A
- Attestées conformes
- En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- Certificat de lot livré par unité d'emballage
- Col lisse sans bouchon, ou avec bouchon carré en polypropylène avec pointe d'égouttement (ce bouchon réduit nettement le danger de casse en cas de renversement et évite alors que la fiole ne roule sur la paillasse), ou avec bouchon en verre

BLAU BRAND

NOUVEAU NOUVEAU

				Fiole avec bouchon PP		Fiole avec bouchon verre (B)		Fiole ambrée avec bouchon PP		Fiole ambrée avec bouchon verre	
Vol. (ml)	Tolérance (+/-ml)	Unités/ carton	Bouchon	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton	Réf.	CHF/ carton
5	0,04	2	10/19	**090648**	**NC -**	**781664**	**NC -**	**781698**	**NC -**	**781708**	**NC -**
10	0,04	2	10/19	**090649**	**NC -**	**092403**	**NC -**	**781699**	**NC -**	**674359B**	**NC -**
20	0,04	2	10/19	**090650**	**NC -**	**781665**	**NC -**	**781700**	**NC -**	**781709**	**NC -**
20	0,06	2	-	**-**	-	**781666**	**NC -**	-	-	-	-
25	0,04	2	10/19	**090102**	**NC -**	**781667**	**NC -**	**674399**	**NC -**	**781710**	**NC -**
25	0,06	2	-	**-**	-	**781668**	**NC -**	-	-	-	-
50	0,06	2	12/21	**090652**	**NC -**	**781669**	**NC -**	**781702**	**NC -**	**781712**	**NC -**
50	0,1	2	14/23	**090653**	**NC -**	**673390**	**NC -**	**781701**	**NC -**	**781711**	**NC -**
100	0,1	2	12/21	**090654**	**NC -**	**781670**	**NC -**	-	-	-	-
100	0,1	2	14/23	**090655**	**NC -**	**781671**	**NC -**	**781703**	**NC -**	**781713**	**NC -**
200	0,15	2	14/23	**090656**	**NC -**	**781672**	**NC -**	**781704**	**NC -**	**781714**	**NC -**
250	0,15	2	14/23	**090657**	**NC -**	**781673**	**NC -**	**781705**	**NC -**	**781715**	**NC -**
500	0,25	2	19/26	**090658**	**NC -**	**781674**	**NC -**	**781706**	**NC -**	**781716**	**NC -**
1000	0,4	1	24/29	**090659**	**NC -**	**781675**	**NC -**	**781707**	**NC -**	**674073**	**NC -**
2000	0,6	1	29/32	**090660**	**NC -**	**781676**	**NC -**	-	-	-	-
5000	1,2	1	34/35	**090661**	**NC -**	**781677**	**NC -**	-	-	-	-

Fioles jaugées avec bouchon PTFE



- En verre borosilicaté classe A
- Joint conique et bouchon PTFE
- Standard ISO DIN 1042
- Température de référence à 20 °C
- Marquage bleu

Référence	Volume (ml)	Rodage (CN)	Unités/ carton	CHF/ carton
360001	5	10/19	1	**NC -**
360002	10	10/19	1	**NC -**
360003	20	10/19	2	**NC -**
360004	25	10/19	2	**NC -**
360005	50	14/23	2	**NC -**
360006	100	14/23	2	**NC -**
360007	200	14/23	2	**NC -**
360008	250	14/23	2	**NC -**
360009	500	19/26	2	**NC -**
360010	1000	24/29	2	**NC -**