QU'EST CE QU'UN GANT DE PROTECTION MÉCANIQUE ?

Le pictogramme « risques mécaniques » est accompagné d'un code à 4 chiffres, selon la norme EN 388 :2003. La norme EN 388 :2016 introduit deux nouveaux facteurs (E et F) permettant de mesurer la résistance mécanique des gants selon la norme EN ISO 13997. Dans tous les cas, o indique le niveau de performance le plus bas.



Tests	Niveaux de performance					
	0	1	2	3	4	5
A. Résistance à l'abrasion (cycles)	‹ 100	100	500	2000	8000	-
B. Résistance à la coupure par lame (facteur)	‹ 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C. Résistance à la déchirure (Newton)	‹ 10	10	25	50	75	-
D. Résistance à la perforation (Newton)	‹ 20	20	60	100	150	-
E. Résistance à la coupure selon norme ISO (Newton)	A /2	B /5	C /10	D /15	E /22	F /30
F. Protection antichoc selon la norme EN	Réussite (P) ou echec (aucun marquage)					

Niveau X : le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé. Sources : shieldscientific.fr et ansell.fr

Gants résistant à la coupure HyFlex®

- **Gants d'usage général, contre les risques intermédiaires**
- **Grande résistance à la coupure (tricotés à partir de fils contenant un pourcentage optimal de Dyneema)**
- **Coloris gris**
- **Tricoté et enduit côté paume**
- **Confort exceptionnel grâce au Lycra et à l"enduction polyuréthane qui procurent une grande souplesse et un excellent maintien**



Gants HyFlex® 11-627 - Ind. coup. EN388 niveau 4342

EN388:2016



4342B

Taille	6	7	8	9	10	CHF la paire
Long. (mm)	220	235	245	-	-	
Référence	**678073**	**678074**	**678075**	**-**	**-**	**NC -**

Gants HyFlex® 11-630 - Ind. coup. EN388 niveau 4443

EN388:2003



4443

Taille	6	7	8	9	10	CHF la paire
Long. (mm)	220	235	245	250	265	
Référence	**678078**	**678079**	**678080**	**678081**	**678082**	**NC -**

Gants KLEENGUARD® G40

Gants de manipulation pour les tâches mécaniques.
Gants enduits de mousse de nitrile

- **Enduction en mousse PURPLE NITRILE* garantissant une grande durabilité**
- **Grande sensibilité tactile assurant une bonne dextérité**
- **EN 388 : 3121X (EPI Cat. II)**
- **Excellente prise en main à l'état sec comme humide**
- **Protection de la paume des mains contre les solutions non acides (les gants ne sont pas destinés à servir de protection contre les produits chimiques liquides)**
- **Structure tricotée, nylon noire**
- **Fabrication sans couture pour un meilleur confort**





3121X

CE

Taille	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	**038964**	**038965**	**038966**	**038967**	**038968**	**NC -**

Gants de protection anti-coupures MAPA



Modèle	Matière	Finition intérieure	Finition extérieure	Longueur (mm)	Normes	Description / Applications	Taille	Référence	Unité de vente	CHF
KRYTECH 586 CE Cat. 2	Polyur--éthane	Support tricoté, sans coutures, à base de fibre PEHD	Finition PU paume et doigts	240 à 300 mm (selon la taille)	4X43D ISO 13997 18N(1835g)	→ **Description** • Confort et protection face aux risques de coupure • Poignet tricot → **Applications** • Convient particulièrement aux manipulations fines en milieu peu salissant	6	430040	Sachet de 12 paires	NC -
							7	430041		NC -
							8	430042		NC -
							9	430043		NC -
							10	430044		NC -
							11	430045		NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com