Sabots Chiroclog

- En polyuréthane 100 % sans CFC
- Certifiés ISO 20347 :2004
- Anti-glisse
- Talon bien maintenu par l'arrière du sabot légèrement surélevé
- Grand confort, faible hauteur de talon
- Semelle interne à forme anatomique
- Taille marquée à l'arrière du sabot
- Lavables à 90 °C
- Avec trous d'aération
- Coloris blanc, vert ou bleu



Taille	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	CHF la paire
Blanc	095210	095211	095212	095213	095214	095215	095216	095217	095218	095219	095220	095221	095222	NC -
Vert	095223	095224	095225	095226	095227	095228	095229	095230	095231	095232	095233	095234	095235	NC -
Bleu	095236	095237	095238	095239	095240	095241	095242	095243	095244	095245	095246	095247	095248	NC -

Sabots de laboratoire antistatiques autoclavables

- Anti-fatigue, pour station debout prolongée
- Antistatiques, norme DIN 4843
- Hygiéniques, ne retiennent pas la transpiration
- Lavables en machine 100 °C à l'eau/ 105 °C vapeur/ 121 °C à sec ou stérilisables à 134 °C à la vapeur
- Autoclavables selon les procédures habituelles (chaque paire de sabot est livrée avec une semelle autoclavable 15 fois - semelle autoclavable 50 fois en option)
- Voûte plantaire anatomique active, avec picots stimulant la circulation
- Revêtement antidérapant en frontal et latéral





Nombreux coloris disponibles, les modèles existent aussi en version non perforée : nous consulter


Taille	33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	42-43	44-45	CHF la paire
Référence coloris orange	950153	950154	950155	950156	950152	950157	950158	950159	950160	950161	NC -
Référence coloris vert	950437	950438	950439	950440	950436	950441	950442	950443	950444	950445	NC -

Chaussures de sécurité Magnus X-Cel

Chaussures de sécurité légères avec embout carbone et semelle antidérapante.

- Chaussures forme sabot avec bride, talon protégé
- En polymère EVA (Ethylene Vinyl Acetate) antibactérien, sans latex, de bonne résistance chimique, imperméable
- Embout carbone et fibres de verre ultra léger, résistant 200 J (1500 kg)
- Semelle extérieure antidérapante, antistatique, avec absorption des chocs
- Semelle intérieure amovible avec soutien plantaire
- Lavables en machine à 30 °C
- Chaussures de catégorie II / S1
- Conformes EN ISO 20345:2011

NOUVEAU





Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	CHF la paire
Référence	943235	943236	943237	943238	943239	943240	943241	943242	943243	943244	943245	NC -

Surbottes Pedisac

- En polyéthylène
- Epaisseur : 60 µm
- Fixation par élastique au mollet
- Taille unique



Référence	Hauteur (cm)	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
131600	48	Transparent	50	NC -