Pictogrammes BRADY (conformes à la norme NF EN ISO 7010)

Etiquettes Danger

- **Adhésif permanent sensible à la pression, polyester laminé**
- **Présentation : sur feuille**
- **Résistance à de nombreux produits chimiques et solvants**
- **Adhésion sur les supports à faible énergie de surface comme le polypropylène et l'ABS, ainsi qu'à la plupart des revêtements poudrés**



Signe général



Rayonnement laser



Champ magnétique



Électricité



Surface chaude



Atmosphère explosive

ASTUCE



Retrouvez sur www.milian.com les visuels des autres pictogrammes

Type	L. côté 50 mm Réf.	L. côté 100 mm Réf.	L. côté 200 mm Réf.	L. côté 315 mm Réf.
Signal général	834269	834270	834271	834272
Matières explosives	834273	834274	814419	834275
Matières radioactives ou radiations ionisantes	834276	834277	834194	834278
Rayonnement laser	834279	834193	814481	834280
Radiations non ionisantes	834281	834282	834283	834284
Champ magnétique	834285	834286	834287	834288
Risque biologique	940152	834195	827652	834289
Basses températures, conditions de gel	814493	834196	814557	834290
Électricité	834291	834292	834293	834294
Matières toxiques	834295	834197	834296	834297
Surface chaude	834189	834298	834299	834300
Matières inflammables	912785	912786	912787	912788
Substances corrosives	834301	834198	834302	834303
Rayonnement optique	834304	834305	834306	834307
Substances comburantes	834308	834199	834309	834310
Matières nocives ou irritantes	167435	167436	167437	834268
Atmosphère explosive	810881	810882	810885	810888
Unité de vente	7	3	1	1
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Etiquettes interdiction

ASTUCE



Panneaux disponibles dans d'autres dimensions et d'autres matériaux (PVC et alu) : nous consulter.



Entrée interdite aux personnes non autorisées

Type	ø 100 mm Référence	ø 200 mm Référence
Entrée interdite aux personnes non autorisées	810862	810865
Unité de vente	1	1
CHF	NC -	NC -

Aperçu des systèmes d'étiquetage Brady



BMP 21 Lab Label Printer



BMP 71



i3300



BMP 51



BBP 12



i5100

Modèles	BMP 21 Lab	BMP 51	BMP 71	BBP 12	i3300	i5100, i7100
Connectable PC/Autonome	Autonome	Autonome & connectable PC	Autonome & connectable PC	Connectable PC	Connectable PC	Connectable PC
Portable	Portable	Portable	Portable	Imprimante de table	Imprimante de table	Imprimante de table
Logiciel d'étiquetage	-	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation	Brady Workstation
Consommable continu / prédécoupé	Continu	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé
Cartouche / Rouleau Ruban	Cartouche	Cartouche	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé
Hauteur d'étiquette max.	19 mm	38,10 mm	50, 80 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Résolution	180 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi à 600 dpi
Application	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes	Etiquettes pour laboratoires : tubes, plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes,	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes