Lecteur de code-barres XENON 1950G HD

- Lecteur de code-barres filaire
- Performance de lecture supérieure même sur codes endommagés ou écrans de téléphone
- Résistant aux chocs
- Protection contre la pénétration d'eau et de poussière : indice IP41
- Léger : 160 g
- Garantie 5 ans

Référence	Désignation	CHF
834706	Lecteur de code-barres portable Xenon 1950G HD	NC -

Support main libre

Référence	Désignation	CHF
834794	Support pour lecteur XENON 1950G	NC -


834706


834794

Etiquettes en planche pour imprimante laser

A : largeur ; B : hauteur ; C : zone imprimable

Référence	B x A (C) (mm)	Propriétés	Etiq./ feuilles	Etiq./ boîte	CHF/ boîte
Pour tubes à centrifuger, PCR, de 0,5 à 0,7 ml					
167871	12,7 x 19,05 mm	F N A	156	1000	NC -
167872	25,4 x 9,53 mm	F N A	175	10000	NC -
167874	9,53 x 45,72 mm (ø 19,05)	F N A H L S	100	2500	NC -
Pour tubes à centrifuger, PCR, de 1,2 à 2 ml					
167873	15,24 x 41,28 mm (ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	NC -
167876	15,24 x 66,04 mm (ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	NC -
Pour tubes de 1 à 8 ml					
167875	25,4 x 66,68 mm (ø 25,40)	F N A H L S	21	1000	NC -
Pour bouchon de tubes					
167877	ø 9,52 mm	F N A	285	2500	NC -
Pour tubes coniques 50 ml, bouteilles, boîte de Pétri, plateaux de tubes					
167880	36,50 x 25,4 mm	F N A	42	2500	NC -
Pour plateaux de tubes					
167881	6,35 x 47,63 mm	F A	156	10000	NC -

- Pour toute imprimante laser de bureau
- A utiliser avec Brady Workstation suite LABS

	Clef d'application
F	Congélateur (- 80 °C)
N	Azote liquide (- 196 °C)
A	Autoclave
H	Bains-marie (100 °C)
L	Etiquette ultra-mince
R	Adhésif repositionnable
S	Etiquette auto-protégée

Eclairages de sécurité

- Conformes pour une utilisation en zone ATEX
- Sans phtalates, non toxiques, non inflammables

Bâtons lumineux 150 mm

- Visibles jusqu'à 1,6 km
- Plier et agiter pour activer
- Anneau d'accrochage
- Emballés individuellement

Durée	8 h	
Coloris	Bleu	Blanc
Référence	231033	231034
CHF	3,50 -	3,50 -


231033
231034



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com