Agitateurs magnétiques VELP



- **Surface froide même lors d'utilisations longues (sauf AMI)**
- **Garantie 3 ans**

AMI :

- **Fonction d'illumination du plateau pour faciliter la visualisation**

MST Digital :

- **Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors de changement de viscosité**
- **Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation**
- **Minuteur de 1 à 900 min**

Modèle	MST	MST Digital	ESP	Microstirrer	AMI
Interface	Analogique	Digitale	Analogique		
Capacité d'agitation (l)	5				
Vitesse (rpm)	0 - 1100	0 - 1500	0 - 1100		
Matériaux plateau	Technopolymères			Metal peint epoxy	
Dimensions (l x p x h) (mm)	120 x 145 x 50		160 x 230 x 33	120 x 128 x 43	150 x 270 x 55
Poids (kg)	0,4	0,6	0,9	0,55	1,2
Condition d'utilisation	-10 à +60 °C / 80 % HR				
Référence	**399000B**	**399058**	**399002**	**399001**	**399060**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateur Variomag Maxi Direct



- **Zéro maintenance : entrainement du barreau magnétique par induction**
- **Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation**
- **Boitier hermétique facile à nettoyer**
- **Accélération progressive du barreau magnétique**

Interface	Analogique
Capacité d'agitation max. (l)	5
Vitesse (tr/min)	80 - 2000
Matériaux plateau	Acier inox
Dimensions (l x p x h) (mm)	180 x 215 x 35
Poids (kg)	2,5
Condition d'utilisation	-10 à +40 °C / 95 % HR
Indice de protection	IP 64
Référence	**078572**
CHF	**NC -**

Agitateurs magnétiques RT Basic et RT Touch



- **Couple magnétique puissant**
- **Version Touch équipée du démarrage gradué afin d'éviter les éclaboussures**
- **Livrés avec deux surplateaux en silicone antidérapants (un blanc et un noir)**
- **Garantie : 2 ans**

Modèle	RT Basic 120	RT Basic 170	RT Basic 220	RT Touch 170	RT Touch 220
Type de contrôle	Analogique			Digital	
Capacité d'agitation (l)	2	4	5	4	5
Vitesse (tr/min)	150 - 2500			30 - 2000	
Dimensions plaque (mm)	120	170	220	170	220
Matériaux plateau	Acier inox recouvert de silicone antidérapant				
Dimensions L x l x h (mm)	130 x 130 x 65	185 x 185 x 65	230 x 230 x 65	210 x 280 x 72	260 x 360 x 72
Capacité max. admissible (kg)	15	20	25	20	25
Alimentation (W / Hz / V)	6 / 50-60 / 100-240				
Référence	**079536**	**079537**	**079538**	**079539**	**079540**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**