Agitateur magnétique MixDrive 1 éco 2mag

Le plus flexible des agitateurs magnétiques petit volume, utilisable en bain-marie, chambre froide et incubateur

- **Zéro maintenance : entrainement du barreau magnétique par induction**
- **Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation**
- **Livré sans boitier de commande, à compléter par un module de contrôle**
- **Garantie : 3 ans**

Modèle	MIXdrive 1 éco	MIXdrive 1 éco HT
Interface	Analogique (avec MixControl éco)	
Capacité d'agitation (l)	3	
Vitesse (rpm)	120 - 1200	
Matériaux plateau	Acier inox	
T°C admissible (plateforme)	+ 50 °C dans l'eau	+ 95 °C dans l'eau + 200 °C dans l'air
Dim. L x l x H (mm)	120 x 120 x 35	
Poids (kg)	1,5	
Conditions d'utilisation	- 10 à + 50 °C / 100 % HR	
Indice de protection	IP68	
Référence	**699017**	**699018**
CHF	**NC -**	**NC -**



Accessoire

Référence	Désignation	CHF
699023	Module de contrôle externe MixControl éco	**NC -**

Agitateur magnétique Mix 1 et Mix 1 éco 2mag

Utilisable en chambre froide et en incubateur.

- **Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction**
- **Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation**
- **Garantie : 3 ans**

Modèle	MIX 1	MIX 1 éco
Interface	Digitale	Analogique
Capacité d'agitation (l)	5	3
Vitesse (rpm)	100 - 2000	120 - 1400
Matériaux plateau	Acier inox	
Dim. L x l x H (mm)	180 x 230 x 38	120 x 120 x 35
Poids (kg)	3,8	1,7
Conditions d'utilisation	- 10 à + 50 °C / 100 % HR	
Indice de protection	IP64	
Référence	**699009**	**699010**
CHF	**NC -**	**NC -**



Agitateur magnétique KMO 3 basic IKA

- **Fonction d'illumination du plateau pour faciliter la visualisation**
- **Fonction d'inversion du sens d'agitation**
- **Bouton de verrouillage des réglages**
- **Interface USB intégrée pour contrôle à distance**
- **Filetage intégré pour ajout d'un statif**

Capacité d'agitation (l)	5
Vitesse d'agitation (rpm)	10 - 1500
Plateau (matériau/dimensions)	Verre / 140 x 120 mm
Dimensions (l x p x h) (mm)	153 x 227 x 62,5
Poids (kg)	1,2
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Type de protection	IP 42
Référence	**250135B**
CHF	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com