Agitateur magnétique à commande déportée AtexMixDrive

- **Zéro maintenance : entrainement du barreau magnétique par induction**
- **Livré sans boitier de commande, à compléter par un module de contrôle au choix**

Capacité d'agitation (l)	10
Vitesse (rpm)	Selon module de contrôle
Dimensions plateau (mm)	360 x 460
Matériaux plateau	Acier inox
Dim. (l x p x h) (mm)	360 x 460 x 200
Poids (kg)	3,5
Conditions d'utilisation	-10 à +40°C / 100% HR
Indice de protection	IP68
Marquage ATEX	ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Référence	**699036**
CHF	**NC -**





Modules de contrôle

Les unités AtexMixControl sont connectés de manière fixe à la plateforme d'agitation

Modèle	Mixcontrol20	atexMIXcontrol	atexMIXcontrol cleanroom
			
Vitesse (rpm)	100 - 1600	100 - 2000	
Matériaux boîtier	Acier inox	Fonte aluminium / plastique	
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 155 x 38	360 x 460 x 200	
Poids (kg)	1,9	18	4,5
Conditions ambiantes admissibles	0 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP20	IP65	
Marquage ATEX	-	ATEX II 2G Ex db eb IIC T6 Gb	ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6
Référence	**699024**	**699058**	**699037**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Le point sur l'indice de protection IP

Issu de la norme européenne EN 60529, cet indice permet de classer le niveau de protection d'un appareil vis-à-vis des intrusions de particules et de liquides. Il est composé de deux chiffres, représentant la protection contre les solides pour le premier, et la protection contre les liquides pour le second.

Indice	1er chiffre protection contre les solides	2ème chiffre protection contre les liquides
X	Aucune protection	Aucune protection
1	Particules > 50 mm	Gouttes d'eau verticales
2	Particules > 12,5 mm	Gouttes jusqu'à 15° de verticale
3	Particules > 2,5 mm	Gouttes jusqu'à 60° de verticale
4	Particules > 1 mm	Toute projection d'eau
5	Poussières et autres résidus microscopiques	Jets d'eau de toutes directions
6	Toutes particules	Forts jets d'eau de toutes directions
7	-	Immersion jusqu'à 1 m pendant 30 min
8	-	Immersion au-delà de 1 m pendant 1 h
9 (ou 9K)	-	Nettoyage à haute pression et haute température venant de toutes les directions

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com