Agitateurs magnétiques chauffants Corning®



➤ **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**

Modèle	PC-420D	PC-620D
Interface	Digitale	
Capacité (kg)	11	
Vitesse (rpm)	60 - 1150	
Température de chauffe (°C)	Ambiant +5 à +550°C	
Dimensions plateau (mm)	127 x 178	254 x 254
Matériaux plateau	Pyroceram™	
Port sonde externe	Oui	
Dimensions (l x p x h) (mm)	108 x 197 x 280	118 x 197 x 391
Poids (kg)	3,2	5,2
Référence	**679665**	**679668**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
006795PR	Sonde de température externe	**NC -**

Agitateur magnétique chauffant 2 litres Benchmark



Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	2
Vitesse (rpm)	60 - 1500
Température de chauffe (°C)	Ambiant +5 à +380 °C
Dimensions plateau (mm)	190 x 190
Matériaux plateau	Revêtement céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 230 x 115
Poids (kg)	4
Conditions d'utilisation	+4 à +65 °C
Référence	**062516**
CHF	**NC -**

Agitateur magnétique chauffant 2 litres



➤ **Livré avec une tige statif en acier inox de 25cm**

Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	2
Vitesse (rpm)	60 - 1500
Température de chauffe (°C)	60 - 240°C
Matériaux plateau	Acier inox à revêtement céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	205 x 206 x 110
Poids (kg)	4,3
Référence	**079037**
CHF	**NC -**

Agitateur magnétique chauffant RH Basic 2 10 litres IKA



Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	10
Vitesse (rpm)	100-2000
Température de chauffe (°C)	Ambiant à 320
Ø plateau (mm)	125
Matériaux plateau	Acier inox
Dimensions (l x p x h) (mm)	168 x 105 x 220
Poids (kg)	2,4
Condition d'utilisation	5 - 40 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP 21
Référence	**250013**
CHF	**NC -**