Agitateurs magnétiques chauffants C-Mag IKA

- **Interface numérique pour le réglage de la température**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Thermorégulateur en option pour le contrôle précis de la température du milieu**

WEB

Retrouvez les accessoires (thermorégulateurs, statif) sur www.milian.com



IP 21

Selon modèle

Modèle	C-Mag HS 4		C-Mag HS 7		C-Mag HS 10	
Interface	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)	5		10		15	
Vitesse (rpm)	100 - 1500					
Température de chauffe (°C)	+50 à +500°C					
Sonde Pt1000 de série	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Dimensions plateau (mm)	100 x 100		180 x 180		260 x 260	
Matériaux plateau	Vitrocéramique					
Port thermorégulateur	Non		Oui			
Dimensions (l x p x h) (mm)	150 x 260 x 105		220 x 330 x 105		300 x 415 x 105	
Poids (kg)	3		5		6	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR					
Indice de protection	IP 21					
Référence	**250170**	**260705**	**250171**	**260706**	**250172**	**260910**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pack agitateur magnétique chauffant C-MAG HS 7

Référence	Désignation	CHF
250176	Pack agitateur magnétique chauffant C-MAG HS 7 (réf. 250171) + accessoires (1)	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants SUPER NUOVA +

thermoscientific

- **Affichage simultané des paramètres cibles et actuels de température et du minuteur**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Programmable avec mémoire des paramètres**
- **Livrés avec sonde Pt1000 et statif**
- **Garantie 3 ans**



GARANTIE 3 ANS

Interface	Digitale		
Capacité d'agitation (l)	4		6
Vitesse (rpm)	50 - 1500		
Température de chauffe (°C)	+30 à +540	+30 à +300	+30 à +400
Dimensions plateau (mm)	184 x 184		260 x 260
Matériaux plateau	Céramique	Aluminium	Céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Poids (kg)	5	4,9	6
Conditions d'utilisation	5 à 35°C / 80% HR		
Référence	**078547B**	**078548B**	**078549B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants CIMAREC +

thermoscientific

- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Système StirTrac assurant un couple magnétique puissant pour une meilleure efficacité à basse vitesse**
- **Garantie 3 ans**



GARANTIE 3 ANS

Selon modèle

Interface	Digitale			
Capacité d'agitation (l)	1	4	4	6
Vitesse (rpm)	50 - 1500			
Température de chauffe (°C)	30 - 540		30 - 300	30 - 400
Matériau plaque	Céramique		Aluminium	Céramique
Dimensions plateau (mm)	108 x 108	184 x 184		260 x 260
Dimensions l x p x h (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Poids (kg)	3,2	5	4,9	6,1
Conditions d'utilisation	5 à 35°C / 80% HR			
Référence	**078543B**	**078544B**	**078545B**	**078546B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**