## Agitateurs magnétiques chauffants Guardian 5000 et 7000

- **Afficheur LCD rétroéclairé**
- **SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants**
- **SmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Support de tige intégré**

WEB

Retrouvez les accessoires (sondes, pinces, système UniBlock pour conversion en bain à sec) sur www.milian.com



### Guardian 5000

| Modèle | e-G51HS07C | e-G51HS10C | e-G51HSRDM |
|---|---|---|---|
| Interface | Digitale | | |
| Capacité d'agitation (l) | 14,2 | 18 | 20 |
| Gamme de vitesse (rpm) | 60 - 1600 | | |
| Température de chauffe (°C) | Ambiant +5 à +500 | | Ambiant +5 à +380 |
| Port sonde de température | Oui | | |
| Dimensions plateau (mm) | 178 x 178 | 254 x 254 | Ø 135 |
| Matériaux plateau | Céramique | | Aluminium |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 122 x 309 x 223 | 122 x 415 x 286 | 126 x 267 x 173 |
| Poids (kg) | 2,6 | 5,2 | 2,6 |
| Condition d'utilisation | 5 à 40 °C / 80% HR sans condensation | | |
| Indice de protection | IP 21 | | |
| **Référence** | **333676** | **333677** | **333678** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

333676



IP 21



Selon modèle

### Guardian 7000

- **SmartPresence & SmartLink : détection de présence de l'utilisateur par bluetooth avec extinction après un temps d'absence défini**
- **SmartHeat : réglage de la température maximale de l'unité**
- **SmartRate : réglage de la vitesse de chauffe (lente ou rapide)**

| Modèle | e-G71HS07C | e-G71HS10C | e-G71HSRDM |
|---|---|---|---|
| Capacité (l) | 15 | 18 | 20 |
| Vitesse (rpm) | 60 - 1600 | | |
| Gamme de température | Ambiant +5 à +500 | | Ambiant +5 à +380 |
| Port sonde de température | Oui | | |
| Dimensions du plateau (mm) | 178 x 178 | 254 x 254 | 135 |
| Matériau de la plaque | Céramique | | Aluminium |
| Dimensions H x L x P (mm) | 122 x 309 x 223 | 122 x 415 x 286 | 126 x 267 x 173 |
| Poids (kg) | 2,6 | 5,2 | 2,6 |
| Conditions d'utilisation | 5 à 40 °C / 80 % HR sans condensation | | |
| Indice de protection | IP21 | | |
| **Référence** | **333679** | **333680** | **333681** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

333680



IP 21



Selon modèle

## Agitateurs magnétiques et plaques chauffantes STUART

- **Interface en verre trempé résistant aux agents corrosifs**
- **Surface du plateau à traitement antimicrobien BioCote**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**

WEB

Retrouvez les modèles Premium dans des coloris supplémentaires sur www.milian.com












841455



Selon modèle

| Interface | Analogique | | Numérique | | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'agitation (l) | 15 | | | | | |
| Vitesse (rpm) | 50 - 2000 | | | | | |
| Température de chauffe (°C) | 325 | 450 | 325 | 450 | 325 | 450 |
| Matériaux plateau | Aluminium à revêtement céramique | Céramique | Aluminium à revêtement céramique | Céramique | Aluminium à revêtement céramique | Céramique |
| Dimensions plateau (mm) | 150 x 150 | | | | | |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 180 x 300 x 93 | | | | | |
| Poids (kg) | 2,5 | | | | | |
| Conditions d'utilisation | 5 à 40 °C / 80 % HR | | | | | |
| Référence coloris bleu | **841429** | **841432** | **841441** | **841444** | **841455** | **841463** |
| Référence coloris blanc | **841430** | **841433** | **841442** | **841445** | **841456** | **841464** |
| Référence coloris noir | **841431** | **841434** | **841443** | **841446** | **841457** | **841465** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com