Agitateurs magnétiques chauffants RH Basic et Digital IKA



Modèle	RH Basic	RH Digital
Interface	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)	15	
Vitesse (rpm)	50 - 2000	
Température de chauffe (°C)	50 à 320	
Port thermorégulateur	Oui	
Ø plateau (mm)	135	
Matériaux plateau	Acier inox	
Dimensions (l x p x h) (mm)	160 x 245 x 90	
Poids (kg)	3,1	3,8
Conditions d'utilisation	5 à 40°C / 80 % HR	
Indice de protection	IP 21	
Référence	**250329**	**250330**
CHF	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants US et UC Stuart



- **Surface à traitement antimicrobien BioCote**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Disponible en version analogique, ou avec afficheur de la température pour un réglage précis**
- **Livré avec 2 barreaux aimantés de 25 mm en PTFE**

Modèle	US152		UC152	
Interface	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)	15			
Vitesse (rpm)	100-2000			
Température de chauffe (°C)	Ambiant à 325°C		Ambiant à 450°C	
Port thermorégulateur	Oui			
Dimensions plateau (mm)	150 x 150			
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium / silicone		Céramique	
Dimensions (l x p x h) (mm)	172 x248 x 120		172 x 248 x 122	
Poids net (kg)	2,9			
Indice de protection	IP32			
Référence	**002066B**	**491329B**	**002067B**	**491328B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateurs magnétiques chauffants RT2 Basic et Advanced



- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Emplacement pour tige statif**
- **Garantie 2 ans**



Agitateur magnétique chauffant RT2 Advance :

- **Régulateur PID pour un controle précis de la température**
- **Trois mode de régulation : Optimal, rapide, lent**

Modèle	RT2 Basic	RT2 Advance
Interface	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)	20	
Vitesse (rpm)	50 - 2000	30 - 2000
Température de chauffe (°C)	Ambiant à 350	
Port sonde Pt100	Non	Oui
Régulation du chauffage	Balance	Rétroaction avec PID
Ø plateau (mm)	140	
Matériaux plateau	Aluminium à revêtement céramique	
Dimensions (l x p x h) (mm)	161 x 290 x 100	
Poids (kg)	2,8	
Conditions d'utilisation	5 à 40 °C / 80 % HR	2 à 60 °C / 80 % HR
Référence	**079575**	**079576**
CHF	**NC -**	**NC -**