Agitateurs magnétiques chauffants Heidolph

- Résistant à de fortes chaleurs, aux produits chimiques et anti-rayures
- Boitier étanche pour un nettoyage facilité
- Système de coupure de sécurité en cas de dysfonctionnement (court-circuit, surchauffe)
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Adapté pour liquides visqueux
- Montée en température rapide
- Elévation progressive de la vitesse afin d'éviter les éclaboussures







Modèle * contient la protection en silicone	1 Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core	2 Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	3 Hei-Connect
Interface	Analogique	Digitale	
Capacité d'agitation (l)	20		
Vitesse (rpm)	100 à 1400		
Température de chauffe (°C)	40 - 300		
Port sonde pt1000	Oui		
Ø plateau (mm)	145		
Matériaux	Kera-Disk® - Silumine avec revêtement céramique		
Dimension (l x p x h) (mm)	168 X 299 X 101		173 x 277 x 94
Poids (kg)	3		2,9
Conditions d'utilisation	0 à 40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP42		IP32
Référence	**499974**	**499975**	**499972**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence avec sonde de température	**-**	**-**	**499973**
CHF	**-**	**-**	**NC -**
Référence avec sonde et support	**499977***	**499978 / 499979***	**499935**
CHF	**NC -**	**NC -/NC -**	**NC -**

IP 42 IP 32 GARANTIE 3 ANS

Système STARFISH

Transformez votre plaque chauffante monoposte en une plaque multipostes.

- Idéal pour les extractions de Soxhlet
- Système complet comprenant :
  - L'agitateur MR Hei-End
  - 1 sonde de température Pt 1000
  - 1 plaque de base
  - 1 plaque monoblock pour 5 ballons x 250 ml
  - 2 inserts pour ballon 100 ml
  - 2 inserts ballon 50 ml
  - 1 insert pour ballon 25 ml
  - Pince 5 voies (sangle velcro)
  - Pince 5 voies (sangle silicone)
  - 2 tubulures répartition d'eau
  - 1 tubulure distribution gaz/vide
  - 1 barre divisée 650ml

Référence	Désignation	CHF
498801	Plaque de base StarFish Ø 145 mm	**NC -**
498803	Monoblock pour 5 ballons de 250 ml	**NC -**
498807	Insert pour ballon de 150ml	**NC -**
498808	Insert pour ballon de 100 ml	**NC -**
498809	Insert pour ballon de 50 ml	**NC -**
498810	Insert pour ballon de 25 ml	**NC -**
498804	Barre de soutien 650 mm	**NC -**
498811	Système de répartition pour 5 réfrigérants	**NC -**
498812	Pince 5 voies velcro	**NC -**
498805	Pince 5 voies silicone	**NC -**





Retrouvez les accessoires (sonde, statifs, bains, supports, etc...) sur www.milian.com

Agitateur magnétique chauffant RCT Basic et Digital IKA

- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Livrés avec sonde pt 1000

RCT Digital

- Surface du boitier en verre pour une bonne résistance chimique
- Aimant Alnico pour un couple puissant
- Fonction de verrouillage des paramètres

250202



250561



Modèle	RCT Basic	RCT Digital
Interface	Digitale	
Capacité d'agitation (l)	20	
Vitesse (rpm)	50 - 1500	
Température de chauffe (°C)	Ambiant à 310	
Sonde Pt 1000	Inclue	
Ø plateau (mm)	135	
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium	
Dimensions (l x p x h) (mm)	160 x 85 x 270	
Poids (kg)	2,5	2,4
Conditions d'utilisation	5 à 40°C / 80% HR	
Indice de protection	IP42	
Référence	**250202**	**250561**
CHF	**NC -**	**NC -**

IP 42

Selon modèle

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com