Agitateurs magnétiques multipostes MultiStirrer VELP

- **Surface froide même lors d'utilisations longues**
- **Garantie 3 ans**

MultiStirrer Digital :

- **Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors de changement de viscosité**

Modèle	MultiStirrer 6		MultiStirrer 15	
Interface	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale
Points d'agitation	6		15	
Capacité d'agitation (l)	0,4		0,25	
Vitesse (rpm)	80 - 1500			
Distance entre les postes (mm)	85		64	
Matériaux plateau	Acier inox			
Dimensions (l x p x h) (mm)	230 x 370 x 51,5			
Poids (kg)	1,75		2,1	
Conditions d'utilisation	-10 à +60 °C / 80 % HR			
Référence	**399051**	**399054**	**399053**	**399055**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Commande déportée

Agitateurs magnétiques multipostes à commande déportée MixDrive 2mag

Le plus flexible des agitateurs multipostes, adapté à l'utilisation en bain-marie ou en chambre froide

- **Zéro maintenance : entrainement du barreau magnétique par induction**
- **Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation**
- **Livré sans boitier de commande, à compléter par un module de contrôle au choix**
- **Garantie : 3 ans**

MixDrive		6	6 HT	15	15 HT
Interface		Selon module de contrôle			
Nombre de postes		6		15	
Capacité d'agitation par poste (l)		3			
Vitesse (rpm)		Selon module de contrôle			
Distance entre les postes (mm)		130		65	
Matériaux plateau		Acier inox			
T°C admissible (plateforme)	Eau	+ 50	+ 95	+ 50	+ 95
	Air		+ 200		+ 200
Dim. (l x p x h) (mm)		245 x 375 x 38			
Poids (kg)		9,5		8,9	
Indice de protection		IP68			
Référence		**699019**	**699020**	**699021**	**699022**
CHF		**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Modules de contrôle

Référence	Désignation	Interface	Vitesse (rpm)	CHF
699023	MixControl éco	Analogique	120 - 1200	**NC -**
699024	MixControl 20	Digitale	100 - 1600	**NC -**
699025	MixControl 40	Digitale	100 - 2000	**NC -**

Agitateurs multipostes à commande déportée Variomag

- **Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction**
- **Bonne résistance mécanique, physique et chimique**
- **Grande surface de pose, facile à nettoyer à l'eau courante**
- **Accélération progressive du barreau magnétique**
- **Livré complet avec boitier de commande Telemodul**

Telesystem	06.07	06.20	06.40	15.07	15.20	15.40	60.07	60.20	60.40
Interface	Analogique	Digitale		Analogique	Digitale		Analogique	Digitale	
Nombre de postes	6			15			60		
Capacité d'agitation/poste (l)	0,8	1,5	2	0,5	1	1,2	0,01	0,5	0,1
Vitesse (rpm)	130-1000	130-1400	100-2000	130-2000	1-1000	100-2000	130-1000	130-1400	100-2000
Distance entre les postes (mm)	130			65			32,5		
Matériaux plateau	Acier inox								
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 420 x 35								
Poids (kg)	7,5		8	7,5		8	7,5		8
Conditions d'utilisation	-10 à +56°C / 100% HR								
Type de protection	IP68								
Référence	**078579**	**078580**	**078581**	**078582**	**078583**	**078584**	**078585**	**078586**	**078587**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com