## Tige souple de retrait

- **Moulée**
- **En PTFE**
- **Avec aimant Alnico**
- **Tige de 33 cm de long**
- **Diamètre de l'aimant : 12,5 mm ou 16,5 mm**
- **Longueur de l'aimant 53 mm**
- **Quatre coloris**



| ø aimant (mm) | Blanc | Rouge | Bleu | Jaune | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 086657 | 086658 | 086659 | 086660 | NC - |
| 16,5 | 086661 | 086662 | 086663 | 086664 | NC - |

# Plaques chauffantes spécial culture

## Plaque chauffante 37 °C CultureTemp

Spécialement adapté au maintien à 37°C de cultures cellulaires lors de passages hors de l'incubateur.

- **Boitier en polypropylène résistant aux UV et aux désinfectants usuels**
- **Minuteur 15 min à incrément 1 min pour la durée d'activation de la trypsine**






| | |
|---|---|
| Interface | Digitale |
| Température de chauffe | 37°C (fixe) |
| Dimensions plateau (mm) | 178 x 203 |
| Matériaux plateau | Aluminium anodisé |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 254 x 249 x 57 |
| **Référence** | **088875** |
| **CHF** | **NC -** |

# Plaques chauffantes

## Plaques chauffantes Corning®

- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**




| **Modèle** | PC-400D | PC-600D |
|---|---|---|
| Interface | Digitale | |
| Capacité (kg) | 11 | |
| Température de chauffe (°C) | Ambiant +5 à +550 °C | |
| Dimensions plateau (mm) | 127 x 178 | 254 x 254 |
| Matériaux plateau | Pyroceram™ | |
| Port sonde externe | Oui | |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 108 x 197 x 280 | 118 x 197 x 391 |
| Poids (kg) | 2,7 | 4,5 |
| **Référence** | **679663** | **679666** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** |

## Plaque chauffante infra-rouge CR300 Stuart

- **Chauffage ultra-rapide économisant du temps et de l'énergie**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**



| | |
|---|---|
| Interface | Analogique |
| Puissance de chauffe | 1200 W |
| Ø zone de chauffe (mm) | 140 |
| Matériaux plateau | Vitrocéramique |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 300 x 365 x 105 |
| Poids (kg) | 4 |
| Conditions d'utilisation | +5 à +40 °C / 80 % HR |
| **Référence** | **001576** |
| **CHF** | **NC -** |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com