Plaques chauffantes STUART



- Interface en verre trempé résistant aux agents corrosifs
- Surface du plateau à traitement antimicrobien BioCote
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures

Retrouvez les modèles Premium dans des coloris supplémentaires sur www.milian.com



Interface	Analogique		Numérique		Premium
Capacité (l)	15				
Température de chauffe (°C)	325	450	325	450	325
Matériaux plateau	Aluminium à revêtement céramique	Céramique	Aluminium à revêtement céramique	Céramique	Aluminium à revêtement céramique
Dimensions plateau (mm)	150 x 150				
Dimensions (l x p x h) (mm)	180 x 300 x 93				
Poids (kg)	2,5				
Conditions d'utilisation	5 à 40 °C / 80 % HR				
Référence coloris bleu	**841417**	**841420**	**841435**	**841438**	**841447**
Référence coloris blanc	**841418**	**841421**	**841436**	**841439**	**841448**
Référence coloris noir	**841419**	**841422**	**841437**	**841440**	**841449**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques chauffantes SUPER NUOVA +



- Affichage simultané des paramètres cibles et actuels de température et du minuteur
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Programmable avec mémoire des paramètres
- Livrés avec sonde Pt1000 et statif
- Garantie 3 ans

Interface	Digitale		
Température de chauffe (°C)	+30 à +450	+30 à +300	+30 à +400
Dimensions plateau (mm)	184 x 184		260 x 260
Matériau plaque	Céramique	Aluminium	Céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Poids (kg)	4,3	4,2	5,4
Conditions d'utilisation	5 à 35 °C / 80 % HR		
Référence	**078533B**	**078534B**	**078535B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques chauffantes CIMAREC +



- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Garantie 3 ans

Interface	Digitale			
Température de chauffe (°C)	30 - 540		30 - 300	30 - 400
Dimensions plateau (mm)	108 x 108	184 x 184		260 x 260
Matériaux plateau	Céramique		Aluminium	Céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Poids (kg)	2,5	4,3	4,2	5,4
Conditions d'utilisation	5 à 35 °C / 80 % HR			
Référence	**078529B**	**078530B**	**078531B**	**078532B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**