Plaques chauffantes Guardian 5000

- **Afficheur LCD rétroéclairé**
- **SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants**
- **SmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Support de tige intégré**

Modèle	e-G51HP07C
Interface	Digitale
Capacité (l)	14,2
Température de chauffe (°C)	Ambiant +5 à +500°C
Port sonde de température	Oui
Diamètre plateau (mm)	178 x 178
Matériaux plateau	Céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	122 x 309 x 223
Poids (kg)	2,6
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Référence	**333674**
CHF	**NC -**





IP 21

WEB

Retrouvez les accessoires (sondes, pinces, système UniBlock pour conversion en bain à sec) sur www.milian.com

Plaques chauffantes C-MAG IKA

- **Interface numérique pour le réglage de la température**
- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Thermorégulateur en option pour le contrôle précis de la température du milieu**

Modèle	PC-400D	PC-600D	PC-600D
Interface	Analogique		
Température de chauffe (°C)	+50 à +550°C		
Dimensions plateau (mm)	100 x 100	180 x 180	260 x 260
Matériaux plateau	Vitrocéramique		
Port thermorégulateur	Non	Oui	
Dimensions (l x p x h) (mm)	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105
Poids (kg)	3	5	6
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP 21		
Référence	**250173**	**250174**	**250175**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



IP 21

WEB

Retrouvez les accessoires (thermorégulateurs, statif) sur www.milian.com

Plaque chauffante RC Velp

- **Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures**
- **Adapté aux plateaux AluBlock pour une conversion en bloc chauffant**
- **Garantie 3 ans**

Interface	Analogique
Capacité (l)	15
Température de chauffe (°C)	Ambiant à +370
Ø plateau (mm)	135
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium à revêtement spécial
Dimensions (l x p x h) (mm)	165 x 280 x 115
Poids (kg)	1,4
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Référence	**399038**
CHF	**NC -**



3 ANS

WEB

Retrouvez les accessoires AluBlock sur www.milian.com

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com