Agitateurs à pales Velp OHS Digital & Advanced

- **Touche de verrouillage empêchant les changements involontaires de paramètres**
- **Technologie SpeedServo pour une meilleure homogénéité de vitesse lors des changements de viscosité**
- **Interface USB pour mise à jour du logiciel interne**
- **Mandrin sans clé pour un changement rapide des pales d'agitation**
- **Livré sans tige d'agitation, à compléter par une pale au choix**
- **Garantie 3 ans**

OHS Digital



Appareil	OHS 20 Digital	OHS 40 Digital	OHS 60 Digital	OHS 100 Digital	OHS 200 Digital
Interface	Digitale				
Vitesse (rpm)	30 - 2000			30 - 1300	6 - 400 / 30 - 2000
Capacité d'agitation (l)	25		40	100	
Couple (Ncm)	20	40	60	100	200
Viscosité max (mPa s)	10 000	25 000	50 000	70 000	100 000
Ø max tige (mm)	8,5				
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur				
Minuteur	1 min à 99 h 59 min				
Dimensions (l x p x h) (mm)	90 x 235 x 285				90 x 235 x 315
Poids (kg)	4,1				4,6
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR				
Indice de protection	IP54				
Référence	**399075**	**399076**	**399077**	**399078**	**399079**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

OHS Advanced



- **Affichage précis de la viscosité (résolution 1N cm)**
- **Livré avec sonde pt100 pour la mesure de la température**
- **Connexion au Cloud via Wifi pour l'accès des données d'agitation sur ordinateur, tablettes et smartphone**

Appareil	OHS 60 Advance	OHS 100 Advance	OHS 200 Advance
Interface	Graphique		
Vitesse (rpm)	30 - 2000	30 - 1300	6 - 400 / 30 - 2000
Capacité d'agitation (l)	40	100	
Couple (Ncm)	60	100	200
Viscosité max (mPa s)	50 000	70 000	100 000
Ø max tige (mm)	8,5		
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes		
Minuteur	1 min à 99 h 59 min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	90 x 235 x 285		90 x 235 x 315
Poids (kg)	4,1		4,6
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP54		
Référence	**399080**	**399081**	**399082**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pales d'agitation

Type	Lame flottante	Lame pliable	Lame fixe	Hélice	Pale 6 trous	Turbine	Hélice turbo	Ancre
								
Ø pale (mm)	93	60	50	60	69	49	46	45
Longueur totale (mm)	400						510	400
Ø tige (mm)	7							
Matériaux pale	Acier inoxydable							
Référence	**399067**	**399068**	**399356**	**399355**	**399071**	**399072**	**399620**	**399074**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
399098	Noix de serrage	**NC -**
399097	Statif type H fixe h. 1015 mm	**NC -**
399637	Statif type H ajustable h. 615 - 1015 mm	**NC -**