Agitateur à pale Achiever Ohaus

- **Touche de verrouillage empêchant les changements involontaires de paramètres**
- **Mandrin sans clé pour un changement rapide des pales d'agitation**
- **Livré sans tige d'agitation, à compléter par une pale au choix**



Appareil	e-A51ST020	e-A51ST040	e-A51ST060	e-A51ST100	e-A51ST200
Interface	Digitale				
Vitesse (rpm)	30 - 2000			30 - 1300	6 - 400 / 30 - 2000
Capacité d'agitation (l)	25		40	100	
Couple (Ncm)	20	40	60	100	200
Viscosité max (mPa s)	10 000	25 000	50 000	70 000	100 000
Ø max tige (mm)	8,5				
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur				
Minuteur	1min à 99h59min				
Dimensions (l x p x h) (mm)	90 x 235 x 285				90 x 235 x 315
Poids (kg)	4,1				4,6
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR				
Indice de protection	IP54				
Référence	**333817**	**333818**	**333819**	**333820**	**333821**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pales d'agitation

Type	Lame flottante	Lame fixe	Lame pliable	Turbine	Hélice	Hélice turbo	Pale 6 trous	Ancre
								
Dimensions pale (Ø x h) (mm)	93 x 11	50 x 10	60 x 15	49 x 10	60 x 9	46 x 14	69 x 75	45 x 54
Longueur totale (mm)	400						510	400
Ø tige (mm)	7							
Matériaux pale	Acier inox 316							
Référence	**333797**	**333798**	**333799**	**333800**	**333801**	**333802**	**333803**	**333804**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
333793	Statif forme H universel h. 1015 mm	**NC -**
333794	Statif forme H réglable h. 615-1015 mm	**NC -**
333795	Noix de serrage	**NC -**
333796	Collier de serrage type ruban	**NC -**
333805	Protection pour mandrin	**NC -**



Le point sur l'indice de protection IP

Issu de la norme européenne EN 60529, cet indice permet de classer le niveau de protection d'un appareil vis-à-vis des intrusions de particules et de liquides. Il est composé de deux chiffres, représentant la protection contre les solides pour le premier, et la protection contre les liquides pour le second.

Indice	1er chiffre protection contre les solides	2ème chiffre protection contre les liquides
X	Aucune protection	Aucune protection
1	Particules > 50 mm	Gouttes d'eau verticales
2	Particules > 12,5 mm	Gouttes jusqu'à 15° de verticale
3	Particules > 2,5 mm	Gouttes jusqu'à 60° de verticale
4	Particules > 1 mm	Toute projection d'eau
5	Poussières et autres résidus microscopiques	Jets d'eau de toutes directions
6	Toutes particules	Forts jets d'eau de toutes directions
7	-	Immersion jusqu'à 1 m pendant 30 min
8	-	Immersion au-delà de 1 m pendant 1 h
9 (ou 9K)	-	Nettoyage à haute pression et haute température venant de toutes les directions

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com