Agitateurs vortex pour microplaques grande capacité

Agitateur vortex pour microplaques grande capacité TiMix 5

Le plus capacitif des agitateurs pour microplaques.

- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Agitateur TiMix 5 control :

- **Contrôleur tactile utilisable avec des gants**
- **Affichage de la date et de l'heure**
- **Fonctions de programmation avec départ différé**
- **Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation**
- **Enregistrement des données**

Modèle	TiMix 5	TiMix 5 control
Interface	Analogique	Digitale
Vitesse (rpm)	100 - 1400	
Orbite (mm)	3	
Capacité standard	8 microplaques	
Mode d'utilisation	Minuteur ou continu	Minuteur, programme ou continu
Minuteur	0 - 120 min	0 - 99h59m59s
Programmation	-	10 programmes / 10 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	510 x 490 x 150	
Poids (kg)	19	20
Conditions d'utilisation	+5 à +50 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP 21	
Référence	**497004**	**497005**
CHF	**NC -**	**NC -**

497005 avec :
497006 et 497007





Selon modèle

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
497006	Plateau standard pour 8 microplaques	**NC -**
497007	Plateau additionnel pour 8 microplaques*	**NC -**
497008	Plateau avec pinces pour 8 microplaques superposées	**NC -**
497009	Plateau avec pinces pour 24 microplaques superposées	**NC -**
497010	Plateau avec pinces metal pour 48 microplaques superposées	**NC -**

* à commander en plus du plateau standard

Agitateur vortex pour microplaques Heidolph Titramax

- **Livré complet avec plateau antidérapant à emplacements pour microplaques**

Modèle	Titramax 101	Titramax 100	Titramax 1000
Interface	Analogique		
Vitesse (rpm)	150 - 1350		
Orbite (mm)	3	1,5	
Capacité standard	4 microplaques		6 microplaques
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur / programmation	0 - 120 min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	245 x 310 x 125		320 x 375 x 125
Poids (kg)	5,5		6,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP30		
Référence	**498637**	**498636**	**498638**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



498638

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
498620	Chambre d'incubation 546 x 394 x 163 mm	**NC -**
498622	Module d'incubation	**NC -**
498639	Ensemble Titramax 1000, chambre et module d'incubation	**NC -**

Agitateurs vortex pour microplaques SSM5 et SSL5 Stuart

Modèle	SSM5	SSL5
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	250 - 1250	
Orbite (mm)	1,5	
Capacité standard	4 microplaques SBS	8 microplaques SBS
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 à 9999 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 300 x 160	360 x 420 x 160
Poids (kg)	5	10
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP31	
Référence	**090794**	**491233**
CHF	**NC -**	**NC -**



491233

Accessoires

- **Capacité SSM5 : 1 portoir**
- **Capacité SSL5 : 2 portoirs**

Référence	Désignation	CHF
090795	Support pour 50 microtubes 1,5ml	**NC -**
090796	Support pour 50 microtubes 0,5ml	**NC -**
491107	Support pour 50 microtubes 0,2ml	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com