Agitateurs orbitaux Unimax Heidolph

➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Modèle	Unimax 1010	Unimax 2010
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	30 - 500	20 - 400
Orbite (mm)	10	20
Dimensions plateforme (mm)	290 x 258	390 x 340
Charge maximale (kg)	5	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	0 - 999 min	1 - 120 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	320 x 375 x 125	426 x 435 x 135
Poids (kg)	8	16
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP40	IP20
Référence	**498618**	**498610**
CHF	**NC -**	**NC -**



Plateformes

	Unimax 1010		Unimax 2010	
Désignation	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
Plateforme universelle pour pinces	**498623**	**NC -**	**498614**	**NC -**
Cadre support pour rouleaux	**498627**	**NC -**	**498612***	**NC -**
Rouleaux de fixation	**498628**	**NC -**	**498613**	**NC -**
Support pour étape supplémentaire	-	-	**498611**	**NC -**

*** livré sans rouleaux, à commander séparément.**



Pinces de maintien pour Erlenmeyer

Référence	Désignation	CHF
498624	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
498625	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
498626	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
498615	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
498616	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
498617	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
499667	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**

Chambre d'incubation pour Unimax 1010 -

Permet la chauffe de la plateforme jusqu'à +65°C

Référence	Désignation	CHF
498622	Module de chauffe pour chambre d'incubation	**NC -**
498620	Chambre d'incubation basse (h. 163 mm)	**NC -**
498619	Chambre d'incubation haute (h. 267 mm)	**NC -**
498621	Chambre d'incubation XL (h. 428 mm)	**NC -**

Agitateur orbital KS 260 Basic et Control et KS 501 digital IKA

➤ **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

➤ KS 260 Control

➤ **Port RS232 pour le contrôle à distance et l'enregistrement des données**

Modèle	KS 260 basic	KS 260 control	KS 501 digital
Interface	Analogique	Digitale	
Vitesse (rpm)	50 - 500	10 - 500	0 - 300
Orbite (mm)	10		30
Charge maximale (kg)	7,5		15
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	5 à 50 min	1 à 599 min	1 à 55 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	360 x 420 x 98		505 x 585 x 120
Poids (kg)	8,5	8,8	26
Conditions d'utilisation	+5 à +50 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP21		
Référence	**250041**	**250043**	**250140B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Plateformes pour KS 260 basic et control

Référence	Désignation	CHF
250074	Plateforme antidérapante 320 x 320 mm	**NC -**
250045	Plateforme à rouleaux 320 x 320 mm	**NC -**
250208	Plateforme universelle pour pinces 330 x 330 mm	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
250186	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
250187	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
250188	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
250189	Pince pour Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
250190	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
250191	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Plateformes pour KS 501 digital

Référence	Désignation	CHF
250327	Plateforme antidérapante	**NC -**
250141	Plateforme à rouleaux	**NC -**
250328	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com