Agitateur va-et-vient HS 260 Basic et Control et HS 501 digital IKA

➤ **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

➤ HS 260 Control

➤ **Port RS232 pour le contrôle à distance et l'enregistrement des données**

Modèle	HS 260 basic	HS 260 control	HS 501 digital
Interface	Analogique	Digitale	
Vitesse (rpm)	20 - 300	10 - 300	0 - 300
Amplitude (mm)	20		30
Charge maximale (kg)	7,5		15
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	5 à 50 min	1 à 599 min	1 à 55 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	360 x 420 x 100		505 x 585 x 120
Poids (kg)	8,5	8,8	26
Conditions d'utilisation	+5 à +50 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP21		
Référence	**250042**	**250044**	**250326B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Plateformes pour HS 260 basic et control

Référence	Désignation	CHF
250074	Plateforme antidérapante 320 x 320 mm	**NC -**
250045	Plateforme à rouleaux 320 x 320 mm	**NC -**
250208	Plateforme universelle pour pinces 330 x 330 mm	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
250186	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
250187	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
250188	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
250189	Pince pour Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
250190	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
250191	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Plateformes pour HS 501 digital

Référence	Désignation	CHF
250327	Plateforme antidérapante	**NC -**
250141	Plateforme à rouleaux	**NC -**
250328	Plateforme universelle pour pinces	**NC -**

Agitateur va-et-vient compact KS 15 B et KS 15 B control

➤ **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

➤ Agitateur KS 15 B control

➤ **Controleur tactile utilisable avec des gants**

➤ **Affichage de la date et de l'heure**

➤ **Fonctions de programmation avec départ différé**

➤ **Sens d'agitation programmable pour une meilleure agitation**

➤ **Enregistrement des données**

Modèle	KS 15 B	KS 15 B control
Interface	Analogique	Digitale
Vitesse (rpm)	30 - 420	
Amplitude (mm)	17	
Dimensions plateforme (mm)	400 x 300	
Charge maximale (kg)	15	
Mode d'utilisation	Minuteur ou continu	Minuteur, programme ou continu
Minuteur	0 - 120 min	0 - 99h 59 min 59s
Programmation	-	10 programmes / 10 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	510 x 490 x 150	
Poids (kg)	18	19
Conditions d'utilisation	+5 à +50 °C / 85 % HR	
Indice de protection	IP21	
Référence	**497067**	**497080**
CHF	**NC -**	**NC -**



Plateformes

Référence	Désignation	CHF
497072	Plateforme Combifix 400 x 275 mm à 3 rouleaux	**NC -**
497073	Plateforme universelle 430 x 300 mm pour pinces	**NC -**

Accessoires pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
497015	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
497016	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
497017	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
497018	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

➤ Module d'incubation pour KS 15 B

A poser sur l'agitateur pour une conversion en agitateur-incubateur;

Température	Ambiant +5 à +50 °C
Précision de température	± 1%
Dimensions int. (l x p x h) (mm)	490 x 410 x 310
Dimensions ext. (l x p x h) (mm)	510 x 450 x 455
Poids (kg)	21
Référence	**497068**
CHF	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com