Agitateurs roller oscillant

Agitateurs roller oscillants Stuart SRT





selon modèle

- **Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier**
- **Plateau de récupération de liquide en acier inox sous les rouleaux**

Modèle	SRT6	SRT9	SRT6D	SRT9D
Interface	Analogique		Digitale	
Vitesse (rpm)	33 fixe		5 - 60	
Amplitude oscillation	16			
Nombre de rouleaux	6	9	6	9
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 30 x l. 340			
Charge maximale (kg)	32			
Mode d'utilisation	Continu		Continu ou minuteur	
Minuteur	-		1 s à 9999 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110
Poids (kg)	5,1	6,9	5,1	6,9
Condition d'utilisation	+4 à +60°C / 80% HR			
Référence	**001337**	**001339**	**001338**	**001340**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
001341	Kit de superposition (3 appareils max.)	**NC -**

Agitateurs roller oscillants IKA





selon modèle

IP 21

- **Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier**

Modèle	Roller 6 basic	Roller 10 basic	Roller 6 digital	Roller 10 digital
Interface	Analogique		Digitale	
Vitesse (rpm)	30 fixe		0 - 80	
Amplitude oscillation	24,5			
Nombre de rouleaux	6	10	6	10
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 32 x l. 327			
Charge maximale (kg)	2			
Mode d'utilisation	Continu		Continu ou minuteur	
Minuteur	-		1 s à 99h59 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115
Poids (kg)	4	6	4	6
Condition d'utilisation	+4 à +50 °C / 80 % HR			
Indice de protection	IP21			
Référence	**250288**	**250290**	**250289**	**250291**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitateur roller oscillant Movil-Rod



- **Combinaison d'un mouvement roller et d'un mouvement de balancier**

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	10 - 80
Amplitude oscillation	22 mm
Nombre de rouleaux	7
Dimensions rouleaux (mm)	Ø 35 x l. 240
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	394 x 266 x 98
Poids (kg)	3,6
Référence	**068625**
CHF	**NC -**