Agitateur-incubateur orbital pour charges lourdes Ohaus

- **Système d'entrainement triple excentrique pour une meilleure homogénéité d'agitation**
- **Livré avec plateforme antidérapante**

Modèle	ISHD16HDG	ISHD23HDG	ISHD23CDG
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	15 - 500		
Orbite (mm)	19	25	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +65 °C		Ambiant -15 à +65 °C
Précision @37 °C	± 0,5		
Dim. plateforme (mm)	279 x 330	456 x 457	
Hauteur utile (mm)	241	432	
Charge maximale	16	22,7	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 s à 160 h		
Dim. (l x p x h) (mm)	356 x 648 x 406	675 x 815 x 596	675 x 1044 x 596
Poids (kg)	35,9	101,6	131,7
Conditions d'utilisation	+15 à +32 °C / 80 % HR		
Référence	**333827**	**333828**	**333829**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

NOUVEAU



333828

selon modèle

Plateformes

Réf.	Désignation	Pour	CHF
192156	Plateforme universelle pour pinces	ISHD15x	**NC -**
333830	Plateforme universelle pour pinces	ISHD23x	**NC -**
192163	Tapis antidérapant 279 x 330 mm	ISHD15x	**NC -**

WEB

Retrouver des accessoires complémentaires (pinces, portoirs...) sur www.milian.com

Pinces pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	Capa. / appareil ISHD15x	Capa. / appareil ISHD23x	CHF
192190	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	10	20	**NC -**
192191	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	9	20	**NC -**
192192	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	7	13	**NC -**
192193	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	4	8	**NC -**
192194	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	-	5	**NC -**
192207	Pince acier inox pour microplaques	4	12	**NC -**

Portoirs pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	Capa. / appareil ISHD15x	Capa. / appareil ISHD23x	CHF
192218	Portoir pour 70 microtubes 1,5/2 ml	2	4	**NC -**
192219	Portoir pour 63 tubes à essais Ø 10-13 mm	2	4	**NC -**
192220	Portoir pour 48 tubes à essais Ø 14-16 mm	2	4	**NC -**
192221	Portoir pour 35 tubes à essais Ø 18-20 mm	2	4	**NC -**
192222	Portoir pour 24 tubes à essais Ø 22-25 mm	2	4	**NC -**
192216	Portoir pour 17 tubes à centrifuger 50 ml	-	3	**NC -**

Agitateur-incubateur orbital MaxQ 4000

- **Accélération progressive pour limiter les projections**
- **Interface RS232 pour le contrôle par ordinateur**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**
- **Garantie 5 ans**

Modèle	Standard	Haute temp.	Réfrigéré
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	15 - 500		
Orbite (mm)	19		
Gamme de température (°C)	Amb. +10 à +60 °C	Amb. +10 à +80 °C	Amb. -15 à +60 °C
Précision @37 °C	± 0,1		
Dim. plateforme (mm)	460 x 460		
Hauteur utile (mm)	330		
Charge maximale	22,7		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	0,1 min à 999 h		
Dim. (l x p x h) (mm)	813 x 572 x 559		864 x 572 x 559
Poids (kg)	76		96
Référence	**078381**	**078382**	**078383**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



selon modèle

GARANTIE 5 ANS

WEB

Retrouvez des accessoires supplémentaires (pinces, demi-racks...) sur www.milian.com

Plateforme universelle pour pinces

Réf.	Désignation	CHF
078357	Plateforme universelle pour pinces 460 x 460 mm	**NC -**
047959	Tapis antidérapant 230 x 230 mm	**NC -**

Racks pour tubes à essai

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
078403	Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm	6	**NC -**
078404	Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm	4	**NC -**
078405	Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm	4	**NC -**
078406	Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm	3	**NC -**
078407	Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm	4	**NC -**
078517	Rack pour 8 x 12 microtubes 1,5 ml	5	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
078362	Pince pour microplaques	10	**NC -**
078366	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	32	**NC -**
078367	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	16	**NC -**
078368	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	16	**NC -**
078369	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	16	**NC -**
078370	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	9	**NC -**
078371	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	6	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com