
Agitateurs-incubateurs orbitaux capacité moyenne

Agitateur-incubateur orbital NB-205L

selon modèle



NB-T205L
panneau tactile



NB-205L réfrigéré

➤ **Livré avec plateforme antidérapante**

Modèle	NB-205L	NB-T205L	NB-205LF	NB-T205LF
Interface	Digitale	Tactile	Digitale	Tactile
Vitesse (rpm)	30 - 300			
Orbite (mm)	22			
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +60 °C		Ambiant -12 à +60 °C	
Précision @37 °C	± 0,2			
Dimensions plateforme (mm)	450 x 450			
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	Continu, minuteur ou programme	Continu ou minuteur	Continu, minuteur ou programme
Minuteur	1 min à 47h59 min	1 s à 99h59 min	1 min à 47h59 min	1 s à 99h59 min
Programmation	-	4 étapes	-	4 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	510 x 600 x 470		550 x 790 x 555	
Poids (kg)	56		78	
Référence	**995018**	**995041**	**995019**	**955053**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

WEB Retrouvez les plateformes dédiées sur www.milian.com

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
995020	Plateforme universelle pour pinces et racks	**NC -**
995035	Plateforme à ressorts	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
995021	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
995022	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
995023	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
995024	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
995025	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**

Racks pour plateforme universelle

Référence	Désignation	CHF
995026	Rack inclinable pour 56 tubes Ø 14mm	**NC -**
995027	Rack inclinable pour 32 tubes Ø 16mm	**NC -**
995028	Rack inclinable pour 32 tubes Ø 19mm	**NC -**
995029	Rack inclinable pour 10 tubes 50 ml Ø30 mm	**NC -**

Agitateur-incubateur orbital Lauda Varioshake

LAUDA

910843





910883

➤ **Interface RS232 pour le transfert de données**

➤ **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	VS 60 OI	VS 45 OI	VS 150 OI
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	20 - 250		
Orbite (mm)	30	25	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +70 °C		
Précision (°C)	± 0,2		
Dim. plateforme (mm)	450 x 450	420 x 270	674 x 540
Hauteur utile (mm)	280	320	430
Charge maximale	12		20
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 min à 999 h		
Dim. (l x p x h) (mm)	525 x 686 x 631	710 x 650 x 710	930 x 890 x 820
Poids (kg)	41,5	70	135
Conditions d'utilisation	+10 à +30 °C		
Référence	**910843**	**910882**	**910883**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plateformes

Référence	Désignation	CHF
910657	Plateforme universelle pour pinces pour VS 60 OI	**NC -**
910886	Plateforme universelle pour pinces pour VS 45 OI	**NC -**
910887	Plateforme universelle pour pinces pour VS 150 OI	**NC -**
910658	Plateforme à rouleaux pour VS 60 OI	**NC -**
910847	Tapis antidérapant pour VS 60 OI	**NC -**

Accessoires pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	Capacité / appareil VS 60 OI	VS 45 OI	VS 150 OI	CHF
910659	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	79	52	99	**NC -**
910660	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	49	33	99	**NC -**
910661	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	36	22	50	**NC -**
910662	Pince pour Erlenmeyer 200 ml	22	15	26	**NC -**
910844	Pince pour Erlenmeyer 250-300 ml	16	13	26	**NC -**
910663	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	12	10	26	**NC -**
910664	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	9	6	12	**NC -**
910888	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	-	3	9	**NC -**
910885	Portoir inclinable pour 24 tubes 12-17 mm	6	3	9	**NC -**
910884	Pince pour microplaques	6	6	15	**NC -**

WEB Retrouver les accessoires (sonde pt100, statifs, bain marie...) sur www.milian.com