Agitateurs incubateurs orbitaux capacité moyenne empilables

Agitateur-incubateur orbital empilable Labnet 211DS



- **Système SmartCheck pour la calibration et le contrôle précis de la température**
- **Thermostat de sécurité à l'arrière de l'appareil**
- **Prise électrique interne de série**
- **Livré avec 2 étagères pleines et une demi-étagère**
- **Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	20 - 300
Orbite (mm)	19
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C
Précision (°C)	± 0,1
Uniformité (°C)	± 0,5
Dimensions plateforme (mm)	-
Hauteur utile (mm)	343 x 375
Charge maximale	381
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	0 à 99 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	425 x 550 x 580
Poids (kg)	37,7
Référence	**096654**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
096760	Adaptateur pour empilement	**NC -**
096761	Pateforme universelle pour pinces	**NC -**
096762	Plateforme antidérapante	**NC -**
096763	Plateforme double antidérapante	**NC -**
096541	Plateau universel à ressorts	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

Référence	Désignation	Capa. / appareil	CHF
096543	Pince pour Erlenemeyer 125 ml	16	**NC -**
096544	Pince pour Erlenemeyer 250 ml	9	**NC -**
096545	Pince pour Erlenemeyer 500 ml	5	**NC -**
096546	Pince pour Erlenemeyer 1000 ml	4	**NC -**

Agitateurs-incubateurs orbitaux empilables ISS



selon modèle

- **Cuve interne acier inox**
- **Port USB et RS-232 pour l'extraction des données d'agitation**
- **Pieds à roulettes rétractables**
- **Température calibrable en 3 points**
- **Livré avec 2 étagères réglables en hauteur**
- **Adaptateur en option pour l'empilage de 2 unités**
- **Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix**

Modèle	ISS-3075	ISS-3075R	ISS-4075	ISS-4075R
Interface	Tactile			
Vitesse (rpm)	20 - 500 seul / 20 - 250 en empilage			
Orbite (mm)	19			
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C	+4 à +80 °C	Ambiant +5 à +80 °C	+4 à +80 °C
Dimensions plateforme (mm)	350 x 350		450 x 450	
Hauteur utile (mm)	418		518	
Charge maximale	15 (à 400 rpm)		21 (à 400 rpm)	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			
Minuteur	1 min à 999h59 min			
Dimensions (l x p x h) (mm)	578 x 815 x 854		78 x 895 x 934	
Poids (kg)	153	160	183	190
Référence	**761354**	**761355**	**761356**	**761357**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
761358	Plateforme universelle pour pinces pour ISS-3075	**NC -**
761359	Plateforme universelle pour pinces pour ISS-4075	**NC -**
761370	Plateforme à rouleaux pour ISS-3075	**NC -**
761371	Plateforme à rouleaux pour ISS-4075	**NC -**
761372	Tapis antidérapant 200 x 200 mm	**NC -**
761373	Kit de superposition pour ISS-3075	**NC -**
761374	Kit de superposition pour ISS-4075	**NC -**

Pinces pour plateforme universelle

		Capacité / appareil		
Réf.	**Désignation**	ISS-3075	ISS-4075	CHF
761360	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	36	49	**NC -**
761361	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	24	39	**NC -**
761362	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	14	24	**NC -**
761363	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	14	24	**NC -**
761364	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	9	16	**NC -**
761365	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	6	9	**NC -**
761366	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	4	6	**NC -**