Agitateurs-incubateurs vortex

Agitateur-incubateur vortex Ohaus

selon modèle



WEB

Retrouvez plus d'accessoires (portoirs, clamps, etc...) sur www.milian.com

Modèle	ISLD04HDG	ISLDMPHDG	ISICMBCDG
Type d'agitation	Vortex		
Interface	Digitale		
Vitesse (rpm)	100 - 1200		
Orbite (mm) / angle d'agitation	3		
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +65 °C		Ambiant -10 à +65 °C
Précision @37 °C	± 0,5		
Dimensions plateforme (mm)	279 x 197	-	-
Charge maximale	3,6	4 microplaques	2 microplaques ou 2 blocs
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 s à 160 h		
Dimensions (l x p x h) (mm)	432 x 279 x 267	432 x 279 x 197	419 x 457 x 279
Poids (kg)	11,1	8,9	13,4
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Référence	**192114**	**192115 192116***	**192117**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Avec couvercle opaque pour échantillons sensibles à la lumière

Accessoires pour agitateur à plateforme ISLD04HDG

Référence	Désignation	CHF
192223	Portoir pour 35 tubes de 15 ml	**NC -**
192224	Portoir pour 12 tubes de 50 ml	**NC -**
192218	Portoir pour 70 microtubes de 1,5 et 2 ml	**NC -**
192219	Portoir pour 63 tubes de 10-13 mm	**NC -**
192220	Portoir pour 48 tubes de 14-16 mm	**NC -**
192189	Clamp en inox pour fiole 50 ml	**NC -**
192190	Clamp en inox pour fiole 125 ml	**NC -**
192191	Clamp en inox pour fiole 250 ml	**NC -**

Blocs pour agitateur ISICMBCDG

Référence	Tubes	Capacité	Ø puits (mm)	Profondeur puits (mm)	CHF
192244	0,5 ml	30	7,9	27,6	**NC -**
192246	1,5 ml	20	11,1	39,1	**NC -**
192277	2 ml	20	11,5	38,1	**NC -**
192258	15 ml	12	17,1	44,5	**NC -**
192254	50 ml	5	29	47,6	**NC -**
192280	0,5 ml	6	7,9	27,6	**NC -**
	1,5 ml	10	11,1	39,1	
	2 ml	5	11,5	38,1	

Agitateurs-incubateurs vortex Stuart SI505



- **Traitement antibactérien BioCote**
- **Suivi informatisé des paramètres par connexion USB**
- **Bac d'humidification pour maintenir un taux d'humidité de 80% dans l'enceinte**
- **Plateforme coulissante permettant un chargement facile**
- **Garantie 3 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	250 - 1250
Orbite (mm)	1,5
Gamme de température (°C)	Ambiant +7 à +60 °C
Précision (°C)	± 0,5
Dimensions plateforme (mm)	220 x 220
Capacité	4 microplaques
Charge maximale	1
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 s à 9 j
Dimensions (l x p x h) (mm)	361 x 405 x 430
Poids (kg)	22,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Référence	**001040**
CHF	**NC -**

Portoirs pour tubes pour SI505

Référence	Désignation	CHF
090795	Portoir pour tubes 1,5 ml	**NC -**
090796	Portoir pour tubes 0,5 ml	**NC -**
491107	Portoir pour tubes 0,2 ml	**NC -**

Agitateurs-incubateurs pour microplaques PHMP Grant-bio



- **Couvercle chauffant limitant l'évaporation et la condensation**
- **Démarrage doux de l'agitation pour limiter les éclaboussures**

Modèle	PHMP	PHMP-4
Interface	Digitale	
Capacité standard	2 microplaques SBS	4 microplaques SBS
Vitesse (rpm)	250 - 1200	
Orbite (mm)	2	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +60 °C	
Précision (°C)	± 0,5	
Uniformité @37 °C	± 0,25	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 min à 96 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	270 x 260 x 125	380 x 390 x 140
Poids (kg)	6,1	8,8
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80 % HR	
Référence	**144211**	**144532**
CHF	**NC -**	**NC -**