Autoclaves CertoClav

- **Système de fermeture CertoLock : verrouillage en toute sûreté à l'aide d'une poignée ; pas de manipulation avec pas de vis**
- **Système de sécurité CertoSecure, 4 protections : blocage du couvercle de sécurité contre l'ouverture sous pression, soupape de commande de sécurité anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression**
- **Chauffage incorporé dans le fond du boîtier ; les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau, durée de vie allongée**
- **Conformes aux exigences des normes internationales**
- **Marquage GS selon les normes DIN et VDE/IEC (EN61010:1:2001 et 61010:2:040:2005)** CE



Cuve en aluminium

Modèle EL

- **Contrôle par thermostat et soupape**
- **Visualisation de la pression par soupape et de la température par thermostat**
- **4 niveaux de températures/pressions de fonctionnement 115 °C/0,7 bar ; 121 °C/1,3 bar ; 125 °C/1,4 bar et 140 °C/2,7 bar**

Modèle MultiControl

- **Unité de contrôle séparée avec affichage numérique**
- **Programmable en température, durée et étapes de fonctionnement (2 programmes fixes et 7 programmes libres)**
- **Détection automatique d'anomalie**
- **Connexion pour transfert de données, interface thermographe (mV) et PC (RS232)**

Modèle	EL	EL	EL	EL	MultiControl
Volume (l)	12	12	18	18	12
Gamme de température (°C)	125/140	115/121	125/140	115/121	140
Dim. de la chambre Ø x H x H utile (cm)	24 x 26 x 23	24 x 26 x 23	24 x 39 x 36	24 x 39 x 36	24 x 26 x 23
Dim. de l'appareil H x L x P (cm)	52 x 42 x 30	52 x 42 x 30	52 x 42 x 30	52 x 42 x 30	45 x 42 x 30
Poids (kg)	7	7	9	9	7
Alimentation électrique	230V 50/60HZ	230V 50/60HZ	230V 50/60HZ	230V 50/60HZ	230V 50/60HZ
Puissance (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Référence	**432002**	**432003**	**432006**	**432007**	**432010**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence autoclave avec panier	**432004**	**432005**	**432008**	**432009**	**432012**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cuve en acier inox 304L

Modèle Classic

- **Contrôle par valve de précision et thermostat**
- **Minuterie**

Modèle MultiControl 2

- **Programmes standards pré-installés**
- **Port RS232 pour imprimante et port USB**
- **Version basique logiciel PC pour la surveillance des données (version Pro : programmation avancée)**

Modèle Connect

- **Entièrement automatique**
- **Ecran tactile et intuitif**
- **Tâches utilisateur expliquées en vidéo sur la machine**
- **Logiciel**
- **Connexion à CertoCloud pour le stockage des données (version gratuite : 6 mois)**
- **Connexion internet Wifi**
- **Conforme BPL**

Modèle	Classic	Classic	MultiControl 2	Connect
Volume (l)	18			
Gamme de température (°C)	125/140	115/121	140	
Dim. de la chambre Ø x H x H utile (cm)	26 x 35 x 30			
Dim. de l'appareil H x L x P (cm)	60 x 44 x 40			
Poids (kg)	10			15
Alimentation électrique	230V 50/60HZ			
Puissance (W)	1300			
Référence	**432014**	**432015**	**432016**	**432018**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Paniers

Réf.	Ø (cm)	Pour autoclave	CHF
432022	25	Classic, MultiControl 2 et Connect	**NC -**
432023	23	Essential, EL, MultiControl (2 paniers possible dans les modèles 18 l)	**NC -**

Imprimante Livrée avec prise secteur, câble USB et un rouleau de papier.

Réf.	Pour autoclave	CHF
432021	Essential et MultiControl 2 (à commander avec l'autoclave)	**NC -**

Sonde de température PT100 Pour le mesure de température à l'intérieur des échantillons autoclavés (en particulier liquide).

Réf.	Pour autoclave	CHF
432024	Connect	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com