Autoclaves verticaux de plain-pied

Autoclave Selecta PRESOCLAVE III 80





- **Conforme aux directives en vigueur des appareils à pression**
- **Soupape, pressostat et thermostat de sécurité**
- **Système de fermeture en 6 points**
- **Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe, de porte ouverte, de phase de stérilisation et de fin de cycle**
- **Manomètre pour contrôle visuel de la pression**
- **Meuble extérieur, réservoir et couvercle en inox**
- **Elément chauffant en inox résistant à la corrosion et à la haute température**
- **Ecran d'indication de temps et de température**
- **Panier vendu séparément**

Capacité (l)	80
T°C réglable	de 115 à 134
Durée de stérilisation (min)	de 3 à 99
Dim. utiles Ø x h (cm)	40 x 60
Dim. ext. h x l x p (cm)	107 x 58 x 72
Consommation (W)	3600
Capacité paniers	2
Poids (kg)	100
Référence	**341004B**
CHF	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
341006	Panier en fil acier inox Ø36 x 28 pour PRESOCLAVE II 80	**NC -**

Autoclave Selecta AUTESTER ST DRY PV III 80



- **Conforme aux directives en vigueur des appareils à pression**
- **Normes EN 61010-1, EN 61010-2-40 et EN 61236**
- **Soupape, pressostat et thermostat de sécurité**
- **Dispositif de sécurité du couvercle empêchant l'ouverture si la chambre est sous pression**
- **Système de fermeture en 6 points**
- **Enveloppe de protection du couvercle**
- **Meuble extérieur, réservoir et couvercle en inox**
- **Générateur de vapeur externe, réservoir d'eau pour alimenter la chaudière**
- **Possibilité d'alimenter la chaudière par prise d'eau extérieure**
- **Purge par le vide fractionnée et atmosphérique**
- **Sorties RS 232 pour imprimante et USB pour stockage des données et pour connection PC**
- **Possibilité d'immerger une sonde pt100 pour mesurer la température d'un liquide dans l'enceinte, sonde vendue en option**
- **Panneau de commande avec indicateur de température et de pression, des paramètres du programme en cours, représentation graphique du processus en temps réel**
- **9 programmes totalement configurables**
- **Panier vendu séparément**

Capacité (l)	80
T°C réglable	de 105 à 134
Durée de stérilisation (min)	de 3 à 59
Dim. utiles Ø x h (cm)	40 x 60
Dim. externes h x l x p cm	107 x 58 x 72
Consommation (W)	4850
Capacité paniers	2
Poids (kg)	136
Référence	**341005B**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
341006	Panier en fil acier inox Ø36 x 28 pour AUTESTER ST DRY PV III 80	**NC -**
341007	Sonde pt100 pour AUTESTER ST DRY PV III	**NC -**

Autoclave Selecta MED 20



- **Conforme aux directives en vigueur des appareils à pression**
- **Soupape, pressostat et thermostat de sécurité**
- **Fermeture simple et sûre avec dispositif de sécurité de l'ouverture du couvercle**
- **Manomètre pour contrôle visuel de la pression**
- **Meuble extérieur, réservoir et couvercle en inox**
- **Elément chauffant en inox résistant à la corrosion et à la haute température**
- **Purge atmosphérique automatique**
- **Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe, de porte ouverte, de phase de stérilisation et de fin de cycle**
- **Minuterie de 0 à 60 min**
- **Livré avec deux paniers en acier inox Ø 22 x 24 et Ø 22 x 14**

Capacité (l)	20
T°C réglable	121 ou 134
Dimensions utiles Ø x h (cm)	24 x 41
Dimensions externes h x l x p cm	70 x 38 x 38
Consommation (W)	2500
Capacité paniers	1
Poids (kg)	41
Référence	**341003**
CHF	**NC -**