Bains à sec à agitation chauffants

Bain à sec à agitation digital

- **Mémoire interne 10 programmes**
- **Sélection du départ de minuteur : immédiat, ou une fois la température cible atteinte**
- **Livré sans bloc, à commander séparément**
- **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	150 - 1500
Orbite (mm)	2
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C
Précision @80 °C	± 0,5
Uniformité @80 °C	± 0,15
Vitesse chauffe (°C / min)	5°C / min
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation
Minuteur	1 min à 99h59 min
Programmation	10 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	249 x 325 x 120
Poids (kg)	8,3
Référence	**079573**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
079520	Tubes PCR 0,2 ml	96	**NC -**
079521	Microtubes 0,5 ml	48	**NC -**
079522	Microtubes 1,5 ml	24	**NC -**
079701	Tubes Ø 12 mm	24	**NC -**
079702	Tubes Ø 13 mm	24	**NC -**
079700	Tubes à centrifuger 15 ml	15	**NC -**
079523	Tubes à centrifuger 50 ml	6	**NC -**

Bain à sec à agitation PHMT Grant-bio

- **Référence 144223 livré sans bloc, à commander séparément**
- **Packs appareil + bloc disponibles en accessoires**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	250 - 1400
Orbite (mm)	2
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,1
Uniformité @100 °C	± 0,2
Vitesse chauffe (°C / min)	4°C / min
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 96 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	205 x 230 x 130
Poids (kg)	3,2
Conditions d'utilisation	+4 à +40 °C / 80 % HR
Référence	**144223**
CHF	**NC -**



Accessoires et packs appareil + bloc

		Bloc seul		Appareil + bloc	
Compatibilité	**Capacité**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
Microtubes 0,5 ml	20	**144228**	**NC -**	**144599**	**NC -**
Microtubes 1,5/2 ml	12	**144228**	**NC -**	**144599**	**NC -**
Microtubes 2 ml	24	**144769**	**NC -**	**144919**	**NC -**
Microtubes 1,5 ml	24	**144601C**	**NC -**	**144600C**	**NC -**
Microplaque 96 puits	1	**144846**	**NC -**	**144845**	**NC -**

Bain à sec à agitation Bioshake IQ

- **Technologie anti-éclaboussures**
- **Alarme sonore de fin de cycle**
- **Mémoire interne 2 programmes**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	200 - 3000
Orbite (mm)	2
Gamme de température (°C)	Ambiant à +99 °C
Précision (°C)	± 1 °C @95 °C / ± 0,7 °C @75 °C / ±0,5 °C @45 °C
Vitesse chauffe (°C / min)	7 °C / min
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation
Minuteur	1 min à 99 h
Programmation	3 étapes répétables
Dimensions (l x p x h) (mm)	142 x 170 x 80
Poids (kg)	2,7
Conditions d'utilisation	+5 à +45 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP20
Référence	**181000**
CHF	**NC -**



Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	CHF
181001	Microplaque fond plat	1	**NC -**
181002	Microplaque fond rond	1	**NC -**
181003	Microplaque PCR 96 puits	1	**NC -**
181004	Microplaque PCR 384 puits	1	**NC -**
181005*	Face A : Microtubes 1,5ml / Face B : Microtubes 0,5ml	24 / 15	**NC -**
181006*	Face A : Microtubes 2,0ml / Face B : Microtubes 0,5ml	24 / 15	**NC -**
181007*	Face A : Microtubes 0,5ml / Face B : Microtubes 0,2ml	40 / 28	**NC -**
181008	Tubes PCR 0,2ml ou barrettes	96	**NC -**

* Bloc réversible

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com