Bain à sec à agitation chauffant et/ou refroidissant

Bains à sec à agitation chauffants et/ou refroidissants Matrix IKA



IP 21

- **Boitier en alluminium**
- **Afficheur large à haut contraste avec menu intuitif**
- **Sélection de la vitesse de chauffe (lente ou rapide) afin de l'adapter à l'échantillon**

Bain à sec à agitation chauffant/refroidissant Matrix Δ+

- **Blocs à changement rapide**
- **Reconnaissance automatique des blocs pour la détermination de la vitesse maximale**
- **Livré sans bloc, à commander séparément**

Modèle	Chauffant Matrix Δ Fo.5	Chauffant Matrix Δ F1.5	Chauffant Matrix Δ F2.0	Chauffant Matrix Δ FP	Thermostaté Matrix Δ+
Interface	Digitale				
Vitesse (rpm)	300 - 2000	300 - 1500	300 - 2000		300 - 3000
Orbite (mm)	3				
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C				Ambiant -15 à +110 °C
Précision (°C)	±0,5			±4,0	±0,5
Uniformité (°C)	±1,5				±0,5
Vitesse chauffe (°C / min)	15 °C/min	11 °C/min	13 °C/min	18 °C/min	6 °C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	-				0,8 °C/min
Capacité standard	24 microtubes 0,5 ml	24 microtubes 1,5 ml	24 microtubes 2,0 ml	1 microplaque SBS	Sans bloc
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation				
Minuteur	6000 min				
Programmation	5 programmes, jusqu'à 5 étapes				
Dimensions (l x p x h) (mm)	216 x 149 x 351	216 x 158 x 351		216 x 147 x 351	216 x 127 x 351
Poids (kg)	9,2				10
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR				
Indice de protection	IP21				
Référence	**260647**	**260645**	**260648**	**260646**	**260649**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs pour Matrix Δ+

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
260655	Microtubes 0,5 ml	24	**NC -**
260656	Microtubes 1,5 ml	24	**NC -**
260657	Microtubes 2,0 ml	24	**NC -**
260658	Microtubes 5 ml	8	**NC -**
260659	Tubes 12 ml	24	**NC -**
260660	Tubes 15 ml	8	**NC -**
260661	Tubes 50 ml	4	**NC -**
260662	Cryotubes	24	**NC -**
260653	Plaque PCR 96 ou 96 tubes 0,2 ml	1	**NC -**
260654	Plaque PCR 384	1	**NC -**
260666	Microplaque standard	1	**NC -**

Accessoires

Référence	Compatibilité	CHF
260651	Couvercle	**NC -**
260652	Couvercle chauffant*	**NC -**

*Utilisable uniquement avec les modèles Matrix Δ+ 260649

Bain à sec à agitation chauffant et refroidissant Accutherm



- **Livré sans bloc, à commander séparément**

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	300 - 1500
Orbite (mm)	3
Gamme de température (°C)	Ambiant -14 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,5
Uniformité (°C)	± 0,5
Vitesse chauffe (°C / min)	6,5 °C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	1,5 °C/min
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 99h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	330 x 166 x 240
Poids (kg)	8,5
Référence	**096683**
CHF	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
096686	Microtubes 0,2 ml	96	**NC -**
096685	Microtubes 0,5 ml	54	**NC -**
096684	Microtubes 1,5 ml	40	**NC -**
096690	Microtubes 2,0 ml	40	**NC -**
096689	Microtubes 0,5 ml Microtubes 1,5 ml	26 24	**NC -**
096687	Tubes Ø15 mm	24	**NC -**
096691	Microplaque SBS	1	**NC -**
096688	Bain à eau (dim. Int. 115 x 73 x 38 mm)	1	**NC -**