Bains à sec chauffant à bloc fixe

Bains à sec à bloc fixe BTD Grant-Bio



Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C
Précision @37 °C	± 0,1
Uniformité @37 °C	± 0,1
Vitesse chauffe de 25 à 37°C Vitesse chauffe de 25 à 100°C	4 min 15 min
Capacité standard	24 microtubes 1,5/2,0 ml 15 microtubes 0,5 ml 10 microtubes 0,2 ml
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 96 h
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 230 x 110
Poids (kg)	2,8
Référence	**144327**
CHF	**NC -**

Bain à sec à bloc fixe Accublock Mini



➤ **Livré avec rack de transfert pour le dépôt et le retrait facile de tous les tubes**

Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,2
Uniformité (°C)	± 0,2
Capacité standard	15 microtubes 1,5 ml
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 19h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	140 x 120 x 60
Poids (kg)	1,3
Référence	**096623**
CHF	**NC -**

Bains à sec chauffant et/ou refroidissant à bloc fixe

Bains à sec chauffant & refroidissant à bloc fixe PCH Grant-Bio



Modèle	PCH-1	PCH-2	PCH-3
Interface	Digitale		
Gamme de température (°C)	-10 à +100 °C		
Précision (°C)	± 0,1		
Uniformité (°C)	± 0,1		
Vitesse chauffe 25 à 37°C Vitesse chauffe 25 à 100°C	3 min 16 min		
Vitesse refroidissement 100 à -10°C Vitesse refroidissement 25 à -10°C	28 min 21 min		
Capacité standard	12 microtubes 1,5 ml et 20 microtubes 0,5 ml	20 microtubes 1,5 ml	20 microtubes 2,0 ml
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 min à 96 h		
Dimensions (l x p x h) (mm)	260 x 240 x 165		
Poids (kg)	3,2		
Référence	**144212**	**144213**	**144848**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**