Bains à sec chauffant capacité mini

Bains à sec MD Mini

- **Utilisable sans bloc en tant que bain-marie à eau ou à billes**
- **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C
Précision @37°C	± 0,25
Uniformité @37°C	± 0,2
Capacité standard	Sans bloc
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	Jusqu'à 9999 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	153 x 125 x 97
Poids (kg)	0,6
Référence	**022145**
CHF	**NC -**



Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
022146	Microtubes 0,2 ml	32	**NC -**
022150	Microtubes 0,5 ml	12	**NC -**
022147	Microtubes 1,5 ml	12	**NC -**
022152	Microtubes 1,5 ml (profond)	12	**NC -**
022151	Microtubes 2,0 ml	12	**NC -**
022148	Tubes à centrifuger 15 ml	6	**NC -**
022149	Tubes à centrifuger 50 ml	2	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
022153	Poignée pour bloc PCR	**NC -**
022154	Couvercle	**NC -**

Bains à sec chauffant et/ou refroidissant capacité mini

Bains à sec chauffant et/ou refroidissant MyBlock Mini

- **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

Modèle	Chauffant	Chauffant + couvercle chauffant	Chauffant / refroidissant
Interface	Digitale		
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80 °C	Ambiant +5 à +100 °C	Ambiant -25 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,5	± 0,3	± 0,5
Uniformité (°C)	± 0,2		
Capacité standard	Sans bloc		
Mode d'utilisation	Continu		
Dimensions (l x p x h) (mm)	100 x 150 x 110	105 x 150 x 115	110 x 162 x 140
Poids (kg)	1		
Référence	**060946B**	**060998**	**062640**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
060947	Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes	40	**NC -**
060948	Microtubes 0,5 ml	24	**NC -**
062573	Microtubes 1,5 ml	15	**NC -**
060949	Microtubes 1,5 ml *	15	**NC -**
060950	Microtubes 1,5 ou 2,0 ml	15	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
060951	Tubes à centrifuger 15 ml	4	**NC -**
060952	Tubes à centrifuger 50 ml	2	**NC -**
062644	Fioles ou cryotubes 2 ml	15	**NC -**
062643	Tubes Ø 12/13 mm	15	**NC -**
062645	Cuvettes	8	**NC -**

Bains à sec chauffant & refroidissant Mini-Cooler 203

- **Connexion USB et Bluetooth pour enregistrement des données**
- **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiant -30 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,25
Uniformité (°C)	± 0,2
Vitesse chauffe (°C / min)	6 °C / min
Vitesse refroidissement (°C / min)	5,5 °C / min
Capacité standard	Sans bloc
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programme
Minuteur	1 à 9999 min
Programmation	4 étapes, 9 cycles max.
Dimensions (l x p x h) (mm)	152 x 135 x 185
Poids (kg)	1,3
Référence	**022255**
CHF	**NC -**



Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
022146	Microtubes 0,2 ml	32	**NC -**
022150	Microtubes 0,5 ml	12	**NC -**
022147	Microtubes 1,5 ml	12	**NC -**
022152	Microtubes 1,5 ml (profond)	12	**NC -**
022151	Microtubes 2,0 ml	12	**NC -**
022148	Tubes à centrifuger 15 ml	6	**NC -**
022149	Tubes à centrifuger 50 ml	2	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com