Bains à sec chauffants capacité standard

Bains à sec digitaux AccuBlock



- Interface USB pour l'extraction des données
- Livré avec couvercle
- Livré sans support, à compléter par un bloc au choix
- Garantie 3 ans

Modèle	D1301	D1302	D1304
Interface	Digitale		
Nombre de blocs	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +150 °C		
Précision (°C)	± 0,3		
Uniformité (°C)	± 0,2		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 min à 99h59 min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 290 x 120		210 x 390 x 120
Poids (kg)	3,2		4,4
Référence	**096796**	**096797**	**096798**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
096612	Tubes 0,5 ml	24	**NC -**
096584	Tubes 1,5 ml	24	**NC -**
096593	Tubes 2 ml	20	**NC -**
096594	Tubes à centrifuger 15 ml	12	**NC -**
096595	Tubes à centrifuger 50 ml	5	**NC -**
096799	Tubes Ø 6 mm	35	**NC -**
096800	Tubes Ø 10 mm	20	**NC -**
096776	Tubes Ø 12 mm	20	**NC -**
096609	Tubes Ø 13 mm	12	**NC -**
096801	Tubes Ø 15/16 mm	12	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
096777	Tubes Ø 17 mm	12	**NC -**
096802	Tubes Ø 20 mm	6	**NC -**
096791	Tubes Ø 25 mm	6	**NC -**
096592	Tubes 0,2 ml ou barrettes	48	**NC -**
096804	Plaque PCR 96 puits	1	**NC -**
096806	Plaque PCR 96 puits *	1	**NC -**
096807	Plaque PCR 384 puits *	1	**NC -**
096805	Microplaque standard *	1	**NC -**
096779	Plein	-	**NC -**

* Utilise 2 emplacements de blocs, incompatible avec les modèles 1 bloc

Bains à sec chauffants LES Corning



- Interface USB pour l'extraction des données
- Livré avec couvercle
- Livré sans support, à compléter par un bloc au choix

Interface	Digitale		
Nombre de blocs	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +150 °C		
Précision (°C)	± 0,3		
Uniformité (°C)	± 0,2		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 min à 99h59 min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	210 x 290 x 120		210 x 390 x 120
Poids (kg)	3,2		4,4
Référence	**006876-SB**	**006886-DB**	**006896-FB**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
00480116	Tubes 0,2 ml ou barrettes	48	**NC -**
00480118	Tubes 0,5 ml	24	**NC -**
00480119	Tubes 1,5 ml	24	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
00480117	Tubes 2 ml	20	**NC -**
00480124	Tubes à centrifuger 15 ml	12	**NC -**
00480129	Tubes à centrifuger 50 ml	5	**NC -**

Bains à sec Digital Heat Block



- Livré avec outil de retrait des blocs
- Livré sans support, à compléter par un bloc au choix
- Garantie 2 ans

Interface	Digitale		
Nombre de blocs	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +150 °C		Ambiant +5 à +130 °C
Précision (°C)	± 0,2		
Uniformité (°C)	± 0,2		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 à 999 min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 230 x 80	220 x 270 x 80	220 x 360 x 80
Poids (kg)	2,3	2,8	3,9
Référence	**060916**	**060917**	**060918**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
060922	Microtubes 0,5 ml	24	**NC -**
060920	Microtubes 1,5 ml (conique)	24	**NC -**
060921	Microtubes 1,5 et 2,0 ml	24	**NC -**
060923	Tubes à centrifuger 15 ml	12	**NC -**
062561	Tubes à centrifuger 50 ml	5	**NC -**
060924	Tubes Ø 10 mm	20	**NC -**
060925	Tubes Ø 13 mm	20	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
060926	Tubes Ø 15-16 mm	12	**NC -**
060931	Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes	48	**NC -**
060933	Plaque PCR 96 puits	1	**NC -**
060934	Plaque PCR 96 puits *	1	**NC -**
060935	Microplaque standard *	1	**NC -**
060919	Bloc plein	-	**NC -**

* Utilise 2 emplacements de blocs, incompatible avec les modèles 1 bloc