Bains à sec chauffants et/ou refroidissant capacité standard

Bain à sec chauffant et refroidissant Thermostat C Eppendorf

- **Contrôle de température précis et homogène, optimisable avec le couvercle chauffant ThermoTop pour éviter la condensation**
- **Touches d'accès rapide aux températures les plus courantes**
- **Livré sans support, à compléter avec un SmartBlock au choix**
- **Garantie 2 ans**

Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiant -30 à +10 °C
Précision (°C)	± 0,5
Uniformité (°C)	± 0,5
Vitesse chauffe (°C / min)	5,5 °C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	5 °C/min
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmation
Minuteur	15 s à 99h30 min
Programmation	Jusqu'à 4 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	206 x 304 x 131
Poids (kg)	4,3
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 90 % HR
Référence	**035964**
CHF	**NC -**



SmartBlocks

- **Capteur de température intégré pour la thermorégulation**
- **Système QuickRelease pour un changement rapide simple et sécurisé du bloc**

Réf.	Compatibilité	Capacité	Compatibilité: Couvercle	Compatibilité: ThermoTop	Compatibilité: Transfert Rack	CHF
035967	Microtubes 0,5 ml	24	x	x	Inclus	**NC -**
035968	Microtubes 1,5 ml	24	x	x	Inclus	**NC -**
035969	Microtubes 2 ml	24	x	x	Inclus	**NC -**
035970	Microtubes 5,0 ml	8	-	-	-	**NC -**
035971	Tubes à centrifuger coniques 15 ml	8	-	-	-	**NC -**
035972	Tubes à centriguer coniques 50 ml	4	-	-	-	**NC -**
035973	Tubes Ø 12 mm	24	-	-	-	**NC -**
035974B	Cryotubes 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	**NC -**
035975	Microplaque SBS ou plaque DeepWell	1	Inclus	x	-	**NC -**
035976	Plaque PCR 96 puits ou barrettes	1	Inclus	x	-	**NC -**
035977	Plaque PCR 384 puits	1	Inclus	x	-	**NC -**
933820	Plaque Deepwell 96 puits 500 µl	1	Inclus	x	-	**NC -**
933819	Plaque Deepwell 96 puits 1000 µl	1	Inclus	x	-	**NC -**



Couvercle chauffant ThermoTop

- **Sans branchement, reconnaissance automatique par l'appareil**
- **Optimise l'uniformité de température**
- **Limite l'évaporation des échantillons**
- **Empêche la condensation sur la paroi des tubes**

Référence	Désignation	CHF
035979	Couvercle chauffant ThermoTop	**NC -**
035978	Couvercle isolant sans chauffe	**NC -**



Bains à sec et refroidissants Matrix Δ+ IKA

- **Boitier en alluminium**
- **Afficheur large à haut contraste avec menu intuitif**
- **Sélection de la vitesse de chauffe (lente ou rapide) afin de l'adapter à l'échantillon**
- **Blocs à changement rapide**
- **Livré sans bloc, à commander séparément**

Interface	Digitale
Gamme de température (°C)	Ambiant -30 à +100 °C
Précision (°C)	± 0,5
Uniformité (°C)	± 0,5
Vitesse chauffe (°C / min)	5,5 °C/min
Vitesse refroidissement (°C / min)	2 °C/min
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes
Minuteur	6000 min
Programmation	5 programmes, 5 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	216 x 127 x 351
Poids (kg)	9,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Indice de protection	IP21
Référence	**260650**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Compatibilité	CHF
260651	Couvercle	**NC -**
260652	Couvercle chauffant*	**NC -**

*Utilisable uniquement avec les modèles Matrix Δ+ 260649

Blocs pour Matrix Δ+

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
260655	Microtubes 0,5 ml	24	**NC -**
260656	Microtubes 1,5 ml	24	**NC -**
260657	Microtubes 2,0 ml	24	**NC -**
260658	Microtubes 5 ml	8	**NC -**
260659	Tubes 12 ml	24	**NC -**
260660	Tubes 15 ml	8	**NC -**
260661	Tubes 50 ml	4	**NC -**
260662	Cryotubes	24	**NC -**
260653	Plaque PCR 96 ou 96 tubes 0,2 ml	1	**NC -**
260654	Plaque PCR 384	1	**NC -**
260666	Microplaque standard	1	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com