BAINS À SEC CHAUFFANTS ET/OU REFROIDISSANT

Bains à sec chauffants et/ou refroidissant capacité standard

Bains à sec chauffant et/ou refroidissant H2O3



➤ **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

Modèle	H2O3-H	H2O3-100C	H2O3-PROIII
Interface	Digitale		
Nombre de blocs	1		
Gamme de température (°C)	Ambiant +2 à +100 °C	0 à +100 °C	
Précision (°C)	± 0,2		
Uniformité (°C)	± 0,2		
Vitesse chauffe 16 à 60 °C	8 °C/min	9 °C/min	
Vitesse refroidissement 25 à 4 °C	-	3 °C/min	
Mode d'utilisation	Continu		Continu, minuteur ou programmes
Minuteur	-		1 min à 23h59 min
Programmation	-		3 étapes
Dimensions (l x p x h) (mm)	185 x 185 x 90		
Poids (kg)	1	1,2	
Conditions d'utilisation	+8 à 30 °C		
Référence	**154300**	**154304**	**154306**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	Taille du bloc	CHF
154311	Microtubes 0,2 ml	24	1/4	**NC -**
154312	Microtubes 0,5 ml	12	1/4	**NC -**
154313	Microtubes 1,5 ml	6	1/4	**NC -**
154314	Microtubes 2,0 ml	6	1/4	**NC -**
154331	Tubes Ø 12,5 mm	6	1/4	**NC -**
154332	Tubes Ø 15 mm	6	1/4	**NC -**

Référence	Compatibilité	Capacité	Taille du bloc	CHF
154315	Tubes 15 ml	6	1/2 (longueur)	**NC -**
154316	Tubes 50 ml	3	1/2 (longueur)	**NC -**
154317	Microtubes 0,2 ml ou plaques PCR	96	Totale	**NC -**
154334	Tubes Ø 15 mm	20	Totale	**NC -**
154336	Bloc plein	-	Totale	**NC -**

Bains à sec chauffants et/ou refroidissant ThermoCell



➤ **Livré sans support, à compléter par un bloc au choix**

Modèle	Chauffant	Chauffants & refroidissant
Interface	Digitale	
Nombre de blocs	1	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100 °C	Ambiant -10 à +105 °C
Précision (°C)	± 0,5	
Uniformité (°C)	± 0,5	
Vitesse chauffe de 30 à 100°C	12 min	< 35
Vitesse refroidissement de 20 à 0 °C	-	< 25
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes	
Minuteur	1 min à 99h59 min	
Programmation	Jusqu'à 5 étapes	
Dimensions (l x p x h) (mm)	300 x 200 x 150	
Poids (kg)	2,8	3,3
Référence	**865072**	**865001**
CHF	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
865012	Microtubes 0,2 ml	96	**NC -**
865011	Microtubes 0,5 ml	54	**NC -**
865002	Microtubes 1,5 ml	40	**NC -**
865013	Tubes Ø 15 mm	24	**NC -**
865014	Bain-marie 115 x 73 x 38 mm	-	**NC -**
865015	Microtubes 0,2 ml	40	**NC -**
865016	Microplaque 96 puits	1	**NC -**
865017	Microtubes 0,5 ml Microtubes 1,5 ml	26 24	**NC -**

Bains à sec chauffant et/ou refroidissant à blocs indépendants



➤ **Contrôle indépendant de la température sur chaque bloc**

➤ **Livré sans support, à compléter par des blocs au choix**

➤ MiniT-H2C

➤ **Equipé de deux blocs chauffants et un bloc chauffant et refroidissant**

Modèle	MiniT-H3	MiniT-H2C
Interface	Digitale	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +99,9 °C	2x Ambiant +5 à +99,9 °C 1x 0 °C à +99,9 °C
Précision (°C)	± 0,5	
Vitesse chauffe de 25 à 99 °C	20 min	
Vitesse refroidissement 25 à 0 °C	-	25
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 sec à 999 h	
Dimensions (l x p x h) (mm)	360 x 180 x 150	
Poids (kg)	3	
Référence	**531511**	**531510**
CHF	**NC -**	**NC -**

Blocs

Référence	Compatibilité	Capacité	CHF
531512	Tubes PCR 0,2 ml	40	**NC -**
531513	Microtubes 0,5 ml	24	**NC -**
531514	Microtubes 1,5 ml	15	**NC -**
531515	Microtubes 2,0 ml	15	**NC -**
531516	Cuvettes 12,5 x 12,5 mm	8	**NC -**
531517	Tubes à centrifuger 15 ml	4	**NC -**
531518	Tubes à centrifuger 50 ml	2	**NC -**