Thermostats chauffants à immersion Magio

- Idéal pour les applications internes et externes exigeantes
- Ecran tactile TFT haute résolution
- Programmateur intégré : 8 programmes configurables avec 60 étapes maximum
- Isolation thermique haut de gamme des cuves
- Raccord Pt100 externe intégré
- Connexion USB, RS232, interface Ethernet



Modèle	Magio MS-Z	Magio MX-Z
Gamme de température	+20 à +300 °C	
Précision de température	± 0,01 °C	
Pompe à circulation	16 à 31 l/min / 0,24 à 0,92 bar	
Dimensions l x p x h (mm)	340 x 190 x 360	340 x 190 x 410
Référence	**068377**	**068385**
CHF	NC -	NC -

Thermostats chauffants à immersion CORIO jusqu'à 150 °C

- 2 modèles disponibles : C et CD
- Contrôle précis de la température
- Pour application interne au bain - sauf modèle CD circulation externe possible avec accessoire complémentaire
- Pour bains jusqu'à 30 litres sauf modèle CD jusqu'à 50 litres
- Profondeur d'immersion nécessaire de 7,5 cm à 16,5 cm
- Utilisation simple, intuitive et silencieuse
- Livré avec pince de fixation

Astuce : pour un travail proche de la température ambiante, un serpentin de refroidissement est nécessaire.
La température de l'eau de refroidissement doit être d'au moins 5 °C plus basse que la température de travail.



Référence	Désignation	Etendue de température	Capacité de la pompe	Dimensions l x L x H (cm)	CHF
068048	Thermostat à immersion C	Amb. à + 100 °C	6 l/min 0,1 bar	13,2 x 16 x 36,2	NC -
068058	Thermostat à immersion CD	Amb. à +150 °C	15 l/min 0,35 bar	13,2 x 16 x 36,2	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
068091	Serpentin de refroidissement CORIO C/CD	NC -
068435	Set de pompage pour circuit externe pour modèle CD	NC -



Thermostat chauffant à immersion DYNEO DD jusqu'à 200 °C

- Tête thermostatique chauffante pour des applications internes et externes au bain
- Programmateur intégré : 8 programmes configurables avec 60 étapes maximum
- Grand écran couleur
- Raccord Pt100 externe intégré
- Raccord USB
- Se fixe sur cuves de bain jusqu'à 50 litres
- Contient une pince de fixation



Référence	Désignation	Etendue de température	Capacité de la pompe	Dimensions l x L x H (mm)	CHF
068260	Thermostat à immersion DYNEO DD	Amb + 5 °C à + 200 °C	de 8 à 23 l/min	13,2 x 16,0 x 35,5	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
068435	Set de pompage	NC -

Bains thermostatés à circulation Dyneo DD-BC

- Pour les applications internes et externes au bain
- Programmateur intégré : 8 programmes configurables avec 60 étapes maximum
- Grand écran couleur
- Connexion Pt100 externe intégrée
- Connexion USB
- Cuve intérieure en inox
- Livrés avec couvercle de bain, raccords pour tuyaux de 8 et 12 mm et robinet de vidange



Modèle de cuve	DD-BC4	DD-BC6	DD-BC12	DD-BC26
Gamme de température	+ 20 à + 200 °C			
Pompe de circulation	8 à 27 l/min / 0,1 à 0,7 bar			
Dim. int. l x p x h (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200
Dim. ext. l x p x h (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Référence	**068261**	**068262**	**068256**	**068264**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com