Cryothermostats à circulation Magio

NOUVEAU

- **Idéal pour les applications internes et externes exigeantes**
- **Ecran tactile TFT haute résolution**
- **Programmateur intégré : 8 programmes configurables avec 60 étapes maximum**
- **Isolation thermique haut de gamme des cuves**
- **Raccord Pt100 externe intégré**
- **Connexion USB, RS232, interface Ethernet**



Modèle	MS-310F	MS-600F	MS-601F	MS-900F	MS-1000F
Volume (l)	4	7,5	10	30	7,5
Gamme de température	-30 à +200 °C	-35 à +200 °C		-38 à +200 °C	-50 à +200 °C
Précision de température	± 0,01 °C				
Pompe de circulation	16 à 31 l/min / 0,24 à 0,92 bar				
Dimensions internes l x p x h (mm)	130 x 150 x 150	220 x 150 x 150	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200	180 x 130 x 150
Dimensions externes l x p x h (mm)	230 x 400 x 650	330 x 470 x 690	330 x 470 x 740	390 x 620 x 750	420 x 490 x 700
Référence	**068383**	**068379**	**068380**	**068381**	**068382**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cryothermostat à circulation Julabo Dyneo DD

Pour la thermostatisation de dispositifs externes ou internes au bain avec la possibilité de réaliser des montées ou descentes en température facilement grâce à son programmateur intégré.

- **Pour les applications internes et externes au bain**
- **Programmateur intégré : 8 programmes configurables avec 60 étapes maximum**
- **Grand écran couleur**
- **Connexion pour d'une sonde Pt100 (sonde non fournie)**
- **Connexion USB**
- **Cuve intérieure en inox**
- **Livrés avec couvercle de bain, raccords pour tuyaux de 8 et 12 mm et robinet de vidange**



Modèle de cuve	DD-200F	DD-201F	DD-300F	DD-600F	DD-601F	DD-900F	DD-1000F	DD-1001F
Gamme de température	-20 à +200 °C		-30 à +200 °C	-35 à +200 °C		-38 à +200°C	-50 à +200 °C	-38 à +100 °C
Puissance frigorifique à 20 / 0 / -20°C (kW)	0,2 / 0,15 / 0,02		0,3 / 0,27 / 0,08	0,6 / 0,5 / 0,19		0,9 / 0,8 / 0,35	0,9 / 0,9 / 0,25	1 / 0,85 / 0,32
Pompe de circulation	8 à 27 l/min / 0,1 à 0,7 bar							
Dim. int. l x p x h (mm)	130 x 150 x 150			220 x 150 x 150	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200	180 x 130 x 150	350 x 410 x 300
Dim. ext. l x p x h (mm)	230 x 390 x 650	440 x 410 x 440	240 x 420 x 660	330 x 470 x 690	360 x 460 x 740	390 x 620 x 750	420 x 490 x 750	450 x 640 x 950
Référence	**068265**	**068266**	**068267**	**068268**	**068269**	**068270**	**068271**	**068272**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cryothermostats à circulation Julabo Corio CD

- **Panneau de contrôle simple et intuitif**
- **Silencieux**
- **Affichage LED lumineux**
- **Pour applications diverses : cellules de mesure, réfractomètres, fermenteurs, etc.**
- **Livrés avec 2 olives pour tuyaux de diamètres internes 8 et 12 mm (raccords de pompe M16 x 1 filetage externe)**
- **Livrés avec couvercle et robinet de vidange**

Astuce : utilisez des liquides de bains Julabo pour travailler à des températures inférieures à 5 °C et au dessus de 100 °C





Modèle de cuve	CD-200F	CD-201F	CD-300F	CD-600F
Gamme de température	-20 à + 150 °C		-25 à +150 °C	-30 à +150 °C
Puissance frigorifique à 20 / 0 / -20 °C (kW)	0,22 / 0,17 / 0,06	0,2 / 0,16 / 0,06	0,31 / 0,28 / 0,11	0,6 / 0,53 / 0,22
Pompe de circulation	15 l/min / 0,35 bar			
Dim. int. l x p x h (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 150	130 x 150 x 150	220 x 150 x 150
Dim. ext. l x p x h (mm)	230 x 390 x 650	440 x 410 x 440	240 x 420 x 660	330 x 470 x 690
Référence	**068073**	**068074**	**068075**	**068076**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Portoirs en acier inoxydable pour cuves Julabo

Référence	ø tubes (mm)	Capacité tubes	Immersion (mm)	CHF
067771	13	38	45	**NC -**
067772	17	28	80	**NC -**

