Bain thermostaté à circulation Grant-Bio



- 4 thermostats modulables avec 8 cuves
- Utilisation intuitive, recalibration en 2 points pour T100 et TC120, en 5 points pour TX150 et TXF200
- Sélection de la température de protection de l'échantillon (sauf pour le modèle T100 : température fixe)
- 3 préréglages de température
- Cuve en acier inox. ou plastique
- Alarme visuelle, affichage d'erreurs
- 3 ans de garantie
- Robinets de vidange sur les cuves ST12, ST18, ST26 et ST38

Thermostats	T100	TC120	TX150	TXF200
				
Stabilité à 70 ° C (DIN 12876)	± 0,05 °C		± 0,01 °C	
Uniformité à 70 ° C (DIN 12876)	± 0,1 °C		± 0,05 °C	
Affichage	LED 4 Digit		Ecran QVGA TFT	
Timer	Non	1 min à 99 h	1 min à 99 h	
Programmable	Non	Non	Via PC (1 programme)	Par l'interface ou via PC (10 programmes)
Interface	-	-	USB et RS232	USB et RS232
Sonde externe (option)	Non	Non	Oui	Oui



Retrouvez les accessoires pour bains thermostatés Grant-bio sur www.milian.com

Cuves	Dimensions (mm)									Couvercles	
ST5 - 5L 	Int. : 300 x 150 x 150	Amb. +15 °C à +100 °C *		0 à +120 °C *		0 à +150 °C *		0 à +200 °C *		Réf.	CHF
	Tot. : 335 x 187 x 215	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144707	NC -
		144672	NC -	144680	NC -	144688	NC -	144696	NC -		
ST12 - 12L 	Int. : 325 x 300 x 150	0 à +100 °C *		0 à +120 °C *		0 à +150 °C *		0 à +200 °C *		Réf.	CHF
	Tot. : 332 x 360 x 215	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144708	NC -
		144673	NC -	144681	NC -	144689	NC -	144697	NC -		
ST18 - 18L 	Int. : 505 x 300 x 150 mm	0 à +100 °C *		0 à +120 °C *		0 à +150 °C *		0 à +200 °C *		Réf.	CHF
	Tot. : 545 x 340 x 215	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144709	NC -
		144674	NC -	144682	NC -	144690	NC -	144698	NC -		
ST26 - 26L 	Int. : 505 x 300 x 200	0 à +100 °C *		-15 à +120 °C *		-15 à +150 °C *		-15 à +200 °C *		Réf.	CHF
	Tot. : 535 x 340 x 270	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144709	NC -
		144675	NC -	144683	NC -	144691	NC -	144699	NC -		
ST38 - 38L 	Int. : 690 x 300 x 200	0 à +100 °C *		-15 à +120 °C *		- 15 à +150 °C *		- 15 à +200 °C *		Réf.	CHF
	Tot. : 733 x 338 x 260	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144710	NC -
		144676	NC -	144684	NC -	144692	NC -	144700	NC -		
P5 - 5L 	Int. : 240 x 160 x 150	Amb. +15 à 99 °C		0 à 99 °C		0 à 99 °C		0 à 99 °C		Réf.	CHF
	Tot. : 323 x 220 x 180	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144271	NC -
		144677	NC -	144685	NC -	144693	NC -	144701	NC -		
P12 - 12L 	Int. : 325 x 280 x 150	Amb. +5 à 99 °C		Amb. +5 à 99 °C		Amb. +5 à 99 °C		Amb. +5 à 99 °C		Réf.	CHF
	Tot. : 412 x 340 x 180	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144401	NC -
		144678	NC -	144686	NC -	144694	NC -	144702	NC -		
P18 - 18L 	Int. : 510 x 290 x 150	Amb. +5 à 99 °C		Amb. +5 à 99 °C		Amb. +5 à 99 °C		- Amb. +5 à 99 °C		Réf.	CHF
	Tot. : 589 x 340 x 180	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	Référence	CHF	144402	NC -
		144679	NC -	144687	NC -	144695	NC -	144703	NC -		

* Travailler avec une température inferieure à la température ambiante nécessite un système de refroidissement.