PolyScience

Thermostats à circulation MX



- Affichage LCD large
- Modèle MX avec capacité de calibration en 1 point
- Pince de maintien adaptée aux parois droites et incurvées



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Modèle	MX
Capacité maximale (l)	28
Gamme température	Ambiante + 10 °C à + 135 °C
Stabilité de température	± 0,07 °C
Puissance de chauffe (W)	1100
Pression max de la pompe	11,9 l /min
Dimensions l x p x h (mm)	109 x 97 x 358
Référence	**847031**
CHF	**NC -**

Bains thermostatés à circulation

- Cuve en acier inox avec revêtement d'isolation
- Ouverture large
- Surfaces faciles à nettoyer
- Contrôleur rotatif à 180 ° (sauf pour thermostat MX)
- Couvercle à système LidLock pour un maintien de l'humidité à l'intérieur de la cuve
- Surface externe plus froide au toucher lors de l'utilisation à haute température



Performance programmable



Advanced digital



Standard digital



MX

Bains thermostatés chauffants



847018



847016

Thermostat			Advanced digital		Standard digital		MX	
Gamme de température			Ambiante + 10 à + 200 °C		Ambiante + 10 à + 170 °C		Ambiante + 10 à + 135 °C	
Stabilité de température			± 0,01 °C		± 0,04 °C		± 0,07 °C	
Affichage			Tactile LCD 3,75"		Tactile LCD 3,75"		LCD 3,75"	
Pompe à circulation			Vitesse variable		2 vitesses		1 vitesses	
Minuteur			Oui		Non			
Sonde externe de température			En option		Non			
Interface USB et Ethernet			Oui		Non			
Port série			RS232 et RS485		RS232		Non	
Alimentation			240 V - 50 Hz					
Cuve	**Dimensions l x p x h (mm)**		**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**	**Référence**	**CHF**
7 l	Extérieures	541 x 221 x 617	**847014**	**NC -**	**847015**	**NC -**	**847016**	**NC -**
	Intérieures	157 x 142 x 127						
15 l	Extérieures	569 x 368 x 683	**847018**	**NC -**	**847019**	**NC -**	**847020**	**NC -**
	Intérieures	212 x 276 x 140						
20 l	Extérieures	610 x 419 x 683	**847022**	**NC -**	**847023**	**NC -**	**847024**	**NC -**
	Intérieures	250 x 316 x 140						