Bains thermostatés SLS Lab Pro

- **Affichage LED avec contrôle digital de la température**
- **Alarme de température**
- **Arrêt automatique en cas de niveau d'eau insuffisant**
- **Minuterie démarrant à la température de consigne**
- **Revêtement antimicrobien**
- **Garantie : 3 ans**
- **Livré avec une étagère en acier inox**

NOUVEAU



Volume (l)	8	14	22
Gamme de température	+5 °C à +99 °C		
Uniformité	± 0,01 °C		
Précision de température	± 0,05 °C		
Dim. internes l x p x h (mm)	129 x 300 x 150	219 x 298 x 150	395 x 298 x 150
Dim. externes l x p x h (mm)	271 x 332 x 170	361 x 332 x 170	537 x 332 x 170
Référence bains-marie	**257093**	**257094**	**257095**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. couvercle acier inox	**257101**	**257102**	**257103**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bains thermostatés série WCB

- **Interface digitale à bouton rotatif**
- **Cuve et couvercle en acier inox**
- **Fonction de calibrage de la température**
- **Fonctionnement en continu ou sur minuteur 99h59 min**
- **Modèle 22l avec vanne de vidange pour tuyaux 9,5 à 11 mm**
- **Pompe de circulation pour tuyaux diam. 9 mm**
- **Alarme de niveau bas avec arrêt automatique**
- **Livré avec couvercle plat**

NOUVEAU



Modèle	WCB-6	WCB-11	WCB-22
Capacité (l)	6	11	22
Gamme de température	Ambiant +5 à +100 °C		
Homogénéité de température	±0,2 °C	±0,2 °C	±0,2 °C
Stabilité de température	±0,1 °C	±0,1 °C	±0,1 °C
Dim. internes l x p x h (mm)	300 x 155 x 150	302 x 240 x 150	500 x 295 x 150
Dim. externes l x p x h (mm)	330 x 185 x 385	335 x 275 x 385	540 x 335 x 410
Débit de la pompe de circulation	5 l/min	5 l/min	5 l/min
Référence	**046786**	**046787**	**046788**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bain refroidissant Winpact WCC-101

- **Design compact**
- **Protection contre la surchauffe**
- **Affichage à LED avec une résolution de 0,1 °C**
- **Auto diagnostic d'anomalie**
- **Protection du compresseur**
- **Circulation en mode courant forcé**
- **Tuyaux en silicone 6,35 mm (Ø int.)**
- **Chambre en inox SUS304**

VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



Capacité du bain (l)	10
Débit de circulation	Jusqu'à 5,5 l/min
Affichage	LED
Résolution de réglage de température	± 0,1 °C
Contrôle	Contrôle PID, sonde PT 100
Gamme de contôle de la température	0 °C à 100 °C
Stabilité de température	± 0,5 °C à 20 °C
Précision de température	± 0,5 °C à 20 °C
Alimentation	220V, 50Hz, 8A
Puissance (w)	1000
Référence	**022270**
CHF	**NC -**

WEB



Retrouvez le visuel de tous les accessoires sur la fiche technique associée à la pompe