Balances micro, semi-micro et analytiques série BM

NOUVEAU



- Affichage LCD rétroéclairé
- Cage de pesée antistatique avec revêtement métal évaporé
- Ioniseur sans ventilateur intégré pour le retrait instantané de l'électricité statique
- Capteurs de température, d'humidité et de pression atmosphérique intégrés
- Options d'impression BPL (date, heure, identifiants)
- Interfaces RS-232C et USB de série
- Calibrage interne et fonction de test automatique de la répétabilité pour une précision toujours à la pointe
- Livrées avec enregistreur de données, pinces pour poids de calibration et housse de protection
- Balances micro livrées avec une surcage de pesée limitant les fluctuations de température

Modèle	Micro				Semi-micro	Analytique		
Modèle	BM-5	BM-5D	BM-20	BM-22	BM-252	BM-200	BM-300	BM-500
Capacité (g)	5,2	2,1 / 5,2	22	5,1 / 22	250	220	320	520
Précision d'affichage (mg)	0,001	0,001 / 0,01	0,001	0,001 / 0,01	0,01	0,1		
Répétabilité (mg)	0,0012	0,004 / 0,01	0,0025	0,004 / 0,01	0,03	0,1	0,2	
Linéarité (mg)	± 0,010	±0,010/±0,02	± 0,010	±0,010/±0,02	± 0,10	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Durée de stabilisation (s)	10	8 / 10	10	8 / 10	8	3,5		
Dim. Plateau (mm)	Ø 25	Ø 90						
Dim. L x p x h (mm)	259 x 466 x 326							
Poids net (kg)	10							
Référence	**785220B**	**785221B**	**785043B**	**785044B**	**785045**	**785046**	**785047**	**785048**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
785049	Kit de calibration de micropipettes	**NC -**
785222	Kit de détermination de la densité	**NC -**
785224	Interface ethernet avec logiciel WinCT-Plus	**NC -**
785227	Housse de protection pour stockage	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
785228	4 aiguilles de remplacement pour ioniseur	**NC -**
785229	Pédale de commande pour fonction d'impression	**NC -**
785230	Pédale de commande pour fonction tare	**NC -**

Balances semi-micro et analytiques série GH

NOUVEAU



- Cage de pesée en verre antistatique
- Calibration interne
- Options d'impression BPL (date, heure, identifiants)
- Logiciel de communication WinCT pour le transfert de données vers ordinateur
- Disponible en version métrologie légale (nous consulter)

Type	Semi-micro		Analytique		
Modèle	GH-202-EC	GH-252-EC	GH-120-EC	GH-200-EC	GH-300-EC
Capacité (g)	51 / 220	101 / 250	120	220	320
Précision d'affichage (mg)	0,01 / 0,1		0,1		
Répétabilité (mg)	0,02 / 0,1	0,03 / 0,1	0,1		0,2
Linéarité (mg)	±0,03 / ±0,2	±0,1 / ±0,2	± 0,2		± 0,3
Durée de stabilisation (s)	8 / 3,5		3,5		
Dim. plateau (mm)	Ø 90				
Dimensions l x p x h (mm)	271 x 442 x 316				
Référence	**781890**	**785117**	**781893**	**785241**	**785242**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
785243	Interface Quick USB	**NC -**
785244	Interface Ethernet	**NC -**
785208	Unité portable d'alimentation rechargeable	**NC -**
785222	Kit de détermination de densité	**NC -**
785245	Couvercle de protection x5	**NC -**

Enregistreur de données de pesée A&D

NOUVEAU



- Mémoire 5000 enregistrements
- Horloge interne pour l'horodatage (ne nécessite pas de balance BPL)
- Sans batterie, sans piles, alimentation via USB ou RS-232
- Compatible avec toute balance A&D avec connexion RS-232
- Ne nécessite ni logiciel ni pilote
- Fichier de données compatible Excel

Référence	Désignation	CHF
785111	Enregistreur de données de pesées	**NC -**

Ionisateur de paillasse A&D

NOUVEAU



- Génère des ions positifs et négatifs éliminant les charges causant des erreurs de pesée
- Ne nécessite pas de branchement à haute tension
- Sans ventilateur, ne génère aucun courant d'air

Température d'utilisation	-5 à +40 °C
Humidité relative admise	35 à 85 %HR
Dim. l x p x h (mm)	112 x 92 x 60
Poids (kg)	0,3
Référence	**785213**
CHF	**NC -**