Balances portables Scout™ SKX et STX OHAUS™



SKX



STX

- Plateau en acier inox
- Protection mécanique contre les surcharges
- Modèles 1 mg avec cloche de pesée
- Multiples options de connectivité pour stockage des données et communication
- Fonctionnement sur adaptateur secteur (fourni) ou sur piles (4 x AA, non fournies)
- Calibrage externe

Balances Scout SKX

- Ecran LCD rétroéclairé
- Interface simple à 4 boutons de contrôle

Balances Scout STX

- Ecran tactile couleur VGA
- Nombreux modes d'application
- Options d'impression BPL (date, heure, identifiants)

Modèle	123	223	222	422	622	1202	2202	421	621	2201	6201	8200
Capacité (g)	120	220		420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200
Précision d'affichage (mg)	1	10						100				1000
Répétabilité (mg)	2	10				20		100				1000
Linéarité (mg)	3	10		20		30		100			200	1000
Durée de stabilisation (s)	1,5	1				1,5		1				
Dim. plateau (mm)	Ø 93	Ø 120				170 x 140		Ø 120	170 x 140			
Dim. l x p x h (mm)	202 x 222 x 103	202 x 224 x 54										
Poids net (kg)	1											
Référence modèle SKX	**092707**	**-**	**092708**	**092709**	**092710**	**092711**	**092712**	**092713**	**092714**	**092715**	**092716**	**092717**
CHF	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence modèle STX	**092718**	**092719**	**092720**	**092721**	**092722**	**092723**	**092724**	**092725**	**092726**	**092727**	**092728**	**092729**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
092730	Kit interface RS232	**NC -**
092731	Kit interface hôte USB	**NC -**
092732	Kit interface périphérique USB	**NC -**
092733	Kit interface Bluetooth™	**NC -**
092734	Kit interface Ethernet	**NC -**
092735	Malette de transport	**NC -**

Balances portables Navigator™ OHAUS





- Grand afficheur LCD rétroéclairé 20 mm
- Boîtier ABS et plateau en acier inoxydable
- Système de protection mécanique contre les surcharges
- Alimentation sur adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles C (non incluses) avec autonomie 270 h

Modèle	NV123	NV223	NV323	NV222	NV422	NV622	NV1202	NV2202	NV3202	NV221	NV621	NV1201	NV2201
Capacité maximale (g)	120	220	320	220	420	620	1200	2200	3200	220	620	1200	2200
Précision d'affichage (g)	1			0,01			10			0,1			
Durée de stabilisation (s)	2,5			1	1,5		2			1			
Dim. plateau (mm)	Ø 93			Ø 145			190 x 144			190 x 144			
Dim. (l x p x h) (mm)	204 x 230 x 70												
Poids net (kg)	1												
Référence	**333778**	**333779**	**333780**	**333521**	**333522**	**333523**	**333781**	**333782**	**333783**	**333524**	**333525**	**333526**	**333527**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modèle	NVT 2201	NVT 4201	NVT 6201	NVT 10201	NVT 2200	NVT 6200	NVT 12000	NVT 22000
Capacité maximale (g)	2200	4200	6200	10200	2200	6200	12000	22000
Précision d'affichage (g)	0,1				1			
Durée de stabilisation (s)	1	1,5			1			
Dim. plateau (mm)	230 x 174							
Dim. (l x p x h) (mm)	240 x 250 x 74							
Poids net (kg)	1,5							
Référence	**092546**	**333528**	**333529**	**333784**	**333531**	**333532**	**333533**	**333534**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
092547	Batterie rechargeable	**NC -**
092551	Kit interface RS232	**NC -**
092552	Kit interface USB	**NC -**
092553	Kit interface Ethernet	**NC -**
333575	Valise de transport	**NC -**
333576	Kit d'empilage NV x 1	**NC -**
333577	Kit d'empilage NV x 4	**NC -**