Balances de laboratoire Explorer™ OHAUS

- **Grand écran tactile couleur VGA**
- **Afficheur séparable de la plate-forme pour être monté sur une colonne ou au mur**
- **Calibrage externe, ou calibrage interne automatique AutoCal**
- **Boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inox**
- **Modèles 0,1 et 1 mg à cage de pesée, avec panneaux antistatiques à libération rapide**
- **Equipées de 4 capteurs programmables, permettant de garder les mains libres pour les tâches d'impression, de calibrage, de tare, ou d'ouverture des portes de la cage de pesée (uniquement pour les modèles AD)**
- **Option d'impression BPL (date, heure, identifiants)**



Précision



Analytique



Semi-micro

VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

INTELLIGENCE PERFORMANCE

Balances semi-micro et analytiques Explorer OHAUS

Type	Semi-micro				Analytique		
Modèle	EX 125D	EX 125	EX 225D	EX 225	EX 124	EX 224	EX 324
Capacité (g)	52/120	120	120/220	220	120	220	320
Précision d'affichage (mg)	0,01/0,1	0,01	0,01/0,1	0,01	0,1		
Répétabilité (mg)	0,1	0,02	0,02/0,1	0,03	0,1		
Linéarité (mg)	0,1				0,2		
Poids minimum toléré (g)	0,02				0,16		
Durée de stabilisation (s)	3 (préc. 0,1 mg) / 8 (préc. 0,01 mg)				2		3
Dim. plateau (mm)	Ø 80				Ø 90		
Dim. base l x p x h (mm)	230 x 393 x 350						
Dim. afficheur l x p x h (mm)	195 x 154 x 90						
Poids net (kg)	7 / Modèle AD : 7,5				6,9		
Calibration interne	**092687**	**092689**	**092691**	**-**	**092560**	**092561**	**092563**
CHF	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -
Calibration interne M	**092688**	**092690**	**092692**	**-**	**-**	**092562**	**092564**
CHF	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -
Calibration interne AD	**-**	**-**	**092693**	**092695**	**092611**	**092613**	**092615**
CHF	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Calibration interne M, AD	**-**	**-**	**092694**	**092698**	**-**	**092614**	**092616**
CHF	-	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -

Modèles M : certifiés pour la métrologie légale / modèles AD : portes à ouverture automatique

Balances haute capacité Explorer Ohaus

Type	Haute capacité		
Modèle	EX12001	EX24001	EX35001
Capacité (g)	12000	24000	35000
Précision d'affichage (mg)	100		
Répétabilité (mg)	± 100		
Linéarité (mg)	± 200		
Poids minimum toléré (g)	82		
Durée de stabilisation (s)	< 1		
Dim. plateau (mm)	377 x 311		
Dim. base l x p x h (mm)	377 x 120 x 443		
Dim. afficheur l x p x h (mm)	195 x 90 x 154		
Poids net (kg)	10		
Calibration interne	**092623B**	**092625B**	**092627B**
CHF	NC -	NC -	NC -
Calibration interne M	**092624**	**092626**	**092628**
CHF	NC -	NC -	NC -

Modèles M : certifiés pour la métrologie légale

Balances de précision Explorer OHAUS

Type	Précision									
Modèle	EX 223	EX 423	EX 623	EX 1103	EX 2202	EX 4202	EX 6202	EX 10202	EX 6201	EX 10201
Capacité (g)	220	420	620	1100	2200	4200	6200	10200	6200	10200
Précision d'affichage (mg)	1				10				100	
Répétabilité (mg)	1				10				100	
Linéarité (mg)	2				20				200	
Poids minimum toléré (g)	1,6				16				160	
Durée de stabilisation (s)	1,5				1					
Dim. plateau (mm)	Ø 130				190 x 200					
Dim. base l x p x h (mm)	230 x 393 x 350				230 x 393 x 98					
Dim. afficheur l x p x h (mm)	195 x 90 x 154									
Poids net (kg)	6,9				4,3		5			
Calibration externe	**092617**	**092618**	**092568**	**-**	**092619**	**092620**	**092621**	**-**	**092622**	**-**
CHF	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	-	NC -	-
Calibration interne	**092565**	**092566**	**-**	**092569**	**092571**	**092572**	**092574**	**092575**	**092577**	**092578**
CHF	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Calibration interne M	**-**	**092567**	**-**	**092570**	**-**	**092573**	**-**	**092576**	**-**	**092579**
CHF	-	NC -	-	NC -	-	NC -	-	NC -	-	NC -

Modèles M : certifiés pour la métrologie légale

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
092581	Interface Ethernet	**NC -**
092583	Câble d'interface USB (type A et B)	**NC -**
092584	Câble de rallonge du terminal	**NC -**

Réf.	Désignation	CHF
092585	Kit de détermination de densité	**NC -**
092586	Dispositif antivol	**NC -**
092587	Kit de colonne	**NC -**
092588	Pare-vent	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com