## Brûleur à cartouche

- Valve à aiguille
- Régulation d'air
- 4 modèles de brûleurs conçus pour être utilisés uniquement avec des cartouches de gaz à embout spécial qui ne s'adapte que sur ces brûleurs




| Référence | Désignation | Température (°C) | CHF |
|---|---|---|---|
| 424000 | Brûleur de Teclu | 1450 | NC - |
| 424001 | Bec Bunsen | 1420 | NC - |
| 424002 | Microbrûleur | 1300 | NC - |
| 424003 | Brûleur haute performance | 1550 | NC - |

### Cartouche de gaz

220 g, 400 ml, spécialement conçues pour les brûleurs ci-dessus.

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 424004 | Cartouche de gaz | NC - |

## Brûleurs butane à réservoir rechargeable

- Allumage piezoélectrique
- Température maximale 1300 °C
- Flamme réglable
- Réservoir à butane rechargeable
- Disponible en format torche et brûleur de paillasse à flamme soit verticale soit oblique




| Modèle | Brûleur torche Dragon 100 | Brûleur de paillasse flamme verticale Dragon 200 | Brûleur de paillasse flamme oblique Dragon 220 |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir (g) | 40 | 35 | 35 |
| Autonomie (min) | 60 | 60 | 60 |
| Dimensions L x p x h (mm) | 137 x 79 x 161 | 115 x 79 x 92 | 115 x 78 x 94 |
| Référence | 886044 | 886045 | 886046 |
| CHF | NC - | NC - | NC - |

## Tuyaux à gaz avec colliers ou sertis

| Réf. | Modèle | ø int. x ø ext. (mm) | Longueur (m) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 071118 | Normagaz pour butane* | 6 x 12 | 1,5 | NC - |
| 147600 | Normagaz pour gaz naturel** | 12 x 18 | 2 | NC - |
| 071121 | Sertigaz pour gaz naturel | 15 x 22 | 1,25 | NC - |

* avec colliers, sous blister ** sans collier

## Tuyaux à gaz

| Référence | ø int. x ø ext. (mm) | ø ext. embout (mm) | Longueur | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 091853 | 10 x 14 | 20 | 500 mm | NC - |
| 091854 | 10 x 14 | 20 | 600 mm | NC - |
| 091855 | 10 x 14 | 20 | 750 mm | NC - |
| 091856 | 10 x 14 | 20 | 1000 mm | NC - |

## Brûleur électrique 800 - 1000 °C

Idéal pour travail sous hotte.

- Boitier métallique anticorrosion
- L'élément chauffant de forme conique concentre le rayonnement vers le haut du brûleur
- Changement facile du corps de chauffe
- Hauteur : 180 mm
- Economique : 400 W
- Alimentation 230 V - 50 Hz



| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 078522 | Brûleur électrique 800 - 1000 °C | NC - |

## Brûleur électrique BECELEC 2

- Alternative au bec bunsen
- Flux de chaleur élevée généré par l'association d'une résistance et d'un bol réflecteur
- Atteint 720 °C en moins de 4 minutes
- Dimensions (L x l x h) : 31 x 20 x 11 cm
- Puissance : 500 W
- Poids : 1,7 kg
- Diamètre de la zone de chauffage : 130 mm
- Ne convient pas au rodage des pipettes en verre




Livré complet avec:
- Tige
- Support verrerie
- Coupelle inox
- Supports pour boîte de Petri

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 446772 | Brûleur électrique BECELEC 2 | NC - |

### Accessoire

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 446778 | Flacon 1000 ml Gel Flam pour brûleur BECELEC 2 | NC - |

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com